Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyzwalacz zanikowy 200/220VAC

GVAU207

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys TeSys Deca
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz podnapięciowy
Skrócona nazwa urządzenia	GVAU
napięcie sterujące [Uc]	200 V Prąd przemienny (AC) 50 Hz 200...220 V Prąd przemienny (AC) 60 Hz

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
ograniczenie napięcia obwodu sterującego	0.85...1.1 Un
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V Prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-1 600 V Prąd przemienny (AC) zgodnie z UL 60947-4-1 600 V Prąd przemienny (AC) zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1
napięcie powodujące wyzwolenie	0,7x 0,35 Un
pobór mocy przyciąganie w VA	12 VA Prąd przemienny (AC)
pobór mocy przyciąganie w W	8 W
pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	3,5 VA Prąd przemienny (AC)
pobór mocy przy podtrzymaniu w W	1,1 W
czas pracy	10...15 ms zgodnie z IEC 60947-1
współczynnik obciążenia	100 %
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²stały Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²Elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…2,5 mm²Elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…1,5 mm²Elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…1,5 mm²Elastyczny z końcówką kablową
moment dokręcania	< 1.4 N.m na Zaciski śrubowe
twałość mechaniczna	10000 cykl z GV3P i GV3L 30000 cykl z GV2ME i GV2P
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
wysokość	89 mm
Szerokość	18 mm
głębokość	66 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	0,105 kg
Kolor	Ciemnoszary

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,700 cm
Szerokość opakowania 1	8,300 cm
Długość opakowania 1	9,400 cm
Waga opakowania 1	108,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny
Rozporządzenie REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	Nie
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Connections and Schema

GVAU•••



Technical Illustration

Assembly's dimensions

