# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyzwalacz termomagnetyczny, ComPacT NSX, TM250D, 4P3D, do NSX250

C256TM250

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | ComPacT nowa generacja |
| **Gama produktów** | ComPacT NSX100...250 nowa generacja |
| **Typ produktu lub komponentu** | Wyzwalacz |
| **nazwa wyzwalacza** | TM-D |
| **technologia wyzwalacza** | Termomagnetyczny |
| **Zgodność gamy** | ComPacT nowa generacja NSX250 |
| **Zastosowanie urządzenia** | Dystrybucja |
| **Ilość biegunów** | 4P |
| **liczba zbezpieczonych biegunów** | 3d |
| **położenie neutralne** | LEFT |
| **funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza** | LI |
| **Rodzaj zabezpieczenia** | L : for zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne)<br>I : for zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne) |
| **Trip unit rating** | 250 A w 40 °C |
| **[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe** | 690 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| **Rodzaj sieci** | Prąd przemienny (AC) |
| **Częstotliwość sieci** | 50/60 Hz |
| **Circuit breaker mounting mode** | Stacjonarny |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)** | Regulowany |
| **[Ir] long-time protection pick-up adjustment range** | 0,7...1 x In |
| **Long-time protection delay adjustment type tr** | Wartość stała |
| **[tr] long-time protection delay adjustment range** | 120…400 s w 1.5 x In<br>15 s w 6 x Ir |
| **Neutral protection settings** | Bez ochrony (3d) |
| **Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii** | Regulowany |
| **[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range** | 5...10 x In |
| **Zabepieczenie różnicowoprądowe** | Bez |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Normy** | EN/IEC 60947-2 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi** | Klasa ii |
| **Stopień zanieczyszczenia** | 3 zgodnie z IEC 60947-1 |
| **Stopień ochrony IP** | IP40 conforming to IEC 60529 |
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -25…70 °C |
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -50…85 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 6,5 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 9,5 cm |
| **Długość opakowania 1** | 15,0 cm |
| **Waga opakowania 1** | 560,0 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | S03 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 23 |
| **Wysokość opakowania 2** | 30,0 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 30,0 cm |
| **Długość opakowania 2** | 40,0 cm |
| **Waga opakowania 2** | 13,244 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | **80 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy instalacji [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6] | **76 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Tak** |
| Numer SCIP | **138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de** |
| Dyrektywa RoHS UE | Zgodny z przepisami o wyłączeniu |
| Rozporządzenie REACh | Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej |
| Status bezhalogenowy | **Produkt zawiera halogeny powyżej progów** |
| Bez PCV | **Tak** |

## Use Longer

### Wydłużenie żywotności

| | |
|---|---|
| Naprawa | **Nie** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Potencjał recyklingu, w % | **54** |
| Kulistość – profil | Informacja o żywotności |
| Odbiór | **Tak** |
| Etykieta WEEE | **Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.** |

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**



Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

