Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł róznicowy VigiPacT, ComPacT NSX, 100/160/250, 200 VAC do 440 VAC, 30 mA do 30 A, 3P

LV429498

Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPacT NSX100...250 nowa generacja ComPact NSX100...250
Skrócona nazwa urządzenia	VigiPacT
Typ produktu lub komponentu	Vigi add-on
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja ComPacT NSX100 wyłącznik ComPacT nowa generacja ComPacT NSX160 wyłącznik ComPacT nowa generacja ComPacT NSX250 wyłącznik Compact ComPact NSX100 wyłącznik Compact ComPact NSX160 wyłącznik Compact ComPact NSX250 wyłącznik
Ilość biegunów	3P
Prąd znamionowy [In]	100 A 160 A 250 A
typ zabepieczenia różnicowoprądowego	Klasa A Klasa AC
rodzaj nastawy czułości na prąd upływowy doziemny	Regulowany
czułość na prad upływu	0,03 A dla klasa A 0,1 A dla klasa A 0,3 A dla klasa A 0,5 A dla klasa A 1 A dla klasa A 3 A dla klasa A 10 A dla klasa AC 30 A dla klasa AC

Parametry uzupełniające

Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	200...440 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Zabepieczenie różnicowoprądowe	Bez
Maximum breaking time	800 ms
Kategoria przepięciowa	IV

Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa ii
Normy	IEC 60947-2

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,6 cm
Szerokość opakowania 1	14,4 cm
Długość opakowania 1	17,2 cm
Waga opakowania 1	1,09 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	9,2 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**28 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**19 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54**
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Status bezhalogenowy	**Produkt zawiera halogeny powyżej progów**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**77**
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**