# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Moduł różnicowy VigiPacT, ComPacT NSX, 3P, 200-240VAC, 0.3-30A, MB, NSX400/630

LV432464

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | ComPacT NSX400...630 nowa generacja<br>ComPact NSX400...630 |
| **Skrócona nazwa urządzenia** | VigiPacT |
| **Typ produktu lub komponentu** | Vigi add-on |
| **Zastosowanie urządzenia** | Okablowanie |
| **Zgodność gamy** | ComPacT nowa generacja ComPacT NSX400 wyłącznik<br>ComPacT nowa generacja ComPacT NSX630 wyłącznik<br>Compact ComPact NSX400 wyłącznik<br>Compact ComPact NSX630 wyłącznik |
| **Ilość biegunów** | 3P |
| **Prąd znamionowy [In]** | 400 A<br>630 A |
| **typ zabepieczenia różnicowoprądowego** | Klasa A<br>Klasa AC |
| **rodzaj nastawy czułości na prąd upływowy doziemny** | Regulowany |
| **czułość na prad upływu** | 0,03 A dla klasa A<br>0,1 A dla klasa A<br>0,3 A dla klasa A<br>0,5 A dla klasa A<br>1 A dla klasa A<br>3 A dla klasa A<br>10 A dla klasa AC<br>30 A dla klasa AC |
| **rodzaj nastawy zwłoki czasowej przy prąd upływowy doziemny** | Regulowany |
| **[Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicoworpądowego** | 0 ms<br>60 ms<br>150 ms<br>300 ms<br>500 ms<br>800 ms<br>1,2 s<br>4 s |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Rodzaj sieci** | Prąd przemienny (AC) |
| **Częstotliwość sieci** | 50/60 Hz |
| **[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe** | 200...440 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| **Zabepieczenie różnicowoprądowe** | Z |
| **Maximum breaking time** | 800 ms |
| **Kategoria przepięciowa** | IV |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi** | Klasa ii |
| **Normy** | IEC 60947-2 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 14,000 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 17,000 cm |
| **Długość opakowania 1** | 19,500 cm |
| **Waga opakowania 1** | 2,662 kg |
| **Jednostka miary opakowania 2** | S04 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 6 |
| **Wysokość opakowania 2** | 30,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 40,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 60,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 16,700 kg |
| **Jednostka miary opakowania 3** | P12 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 24 |
| **Wysokość opakowania 3** | 41,000 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 80,000 cm |
| **Długość opakowania 3** | 120,000 cm |
| **Waga opakowania 3** | 77,912 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | **41 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3] | **16 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy instalacji [A5] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6] | **19 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Numer SCIP | **B50c03c3-70b3-4c3d-9379-1bd59c2b9365** |
| Dyrektywa RoHS UE | Zgodny z przepisami o wyłączeniu |
| Rozporządzenie REACh | Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej |
| Status bezhalogenowy | **Produkt zawiera halogeny powyżej progów** |
| Bez silikonu | **Nie** |

## Use Longer

### Wydłużenie żywotności

| | |
|---|---|
| Naprawa | **Nie** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Potencjał recyklingu, w % | **77** |
| Kulistość – profil | Informacja o żywotności |
| Odbiór | **Tak** |
| Etykieta WEEE | **Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.** |