Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX, wyświetlacz na drzwi, monochromatyczny, FDM128

LV434128

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	FDM128
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyświetlacza
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do wyświetlania danych i sygnalizacji
Zgodność gamy	MasterPact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact Multi 9 N40 Vigi PowerPact Multi 9 SW60 PowerPact PowerPact L PowerPact Multifix Eco PowerPact Multifix Fire Acti 9 Acti 9 Smartlink inteligentny moduł komunikacyjny
Nazwa produktu	Enerlin'X FDM
funkcja modułu	Zdalne sterowanie Wyświetlanie sieci Pomiar Wyświetlanie alarmu

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Podstawa montażowa	Montaż powierzchni za pomocą zestawu
typ wyświetlacza	Aktywna matryca kolorowa TFT LCD z podświetleniem LED
rozdzielczość wyświetlacza	320 x 240 pixels QVGA
kąt widzenia poziomy x pionowy	70 x 80°
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) - 15...20 %
Power consumption in W	6,8 W
Normy	CE CSA UL
wysokość	129 mm
Szerokość	163 mm
głębokość	56,5 mm
kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla ComPact NS630b...1600 Część zamienna dla ComPact NS1600b...3200

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IP	IP54 IP65 płyta czołowa:
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10…55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	18,200 cm
Długość opakowania 1	27,000 cm
Waga opakowania 1	824,400 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,995 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**112 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**37 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**73 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**2cf84b6a-fbca-44b8-8e2c-1fea5275db8d**
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Status bezhalogenowy	**Produkt zawiera halogeny powyżej progów**
Bez PCV	**Tak**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**6**
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**