Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ComPacT NSX, moduł BSCM, moduł adresowy modbus

LV434220

Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPacT NSX100...250 nowa generacja ComPacT NSX400...630 nowa generacja
Skrócona nazwa urządzenia	BSCM MBSL/ULP
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja NSX100 ComPacT nowa generacja NSX160 ComPacT nowa generacja NSX250 ComPacT nowa generacja NSX400 ComPacT nowa generacja NSX630
funkcja modułu	Wyłącznik kontrolny Uzyskiwanie stanu wyłączania Gateway for Modbus-SL connected devices

Parametry uzupełniające

typ sieci komunikacyjnej	Modbus, urządzenie "slave" linii szeregowej Modbus9,6...38,4 kboda
Sposób montażu	Przez zapinki
klasa dokładności	Klasa 2 zasilanie
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
napięcie wejściowe	24 V DC +/- 10 %
obciążenie prądowe	40 mA 24 V DC room temperature
Pobór mocy	0,96 W
Przyłącza - zaciski	Złącze wtykowe
Certyfikaty produktu	UL
Normy	CISPR 32 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2
wysokość	34 mm
Szerokość	28 mm
głębokość	30 mm
Masa produktu	14 g

Środowisko pracy

wilgotność względna	5…85 % w 55 °C bez kondensacji

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Stopień zanieczyszczenia	3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	4,400 cm
Długość opakowania 1	6,200 cm
Waga opakowania 1	32,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	90
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,392 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	720
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	35,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**42 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**39 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**420bf2d3-b34e-4e58-baf2-c96c36dac5a4**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**
Status bezhalogenowy	**Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**2**
Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**