Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , 4P Vigi podstawa wtykowa kit NSX400/630

LV432541

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Zestaw wtykowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630
Ilość biegunów	4P

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wymienny
Prąd znamionowy [In]	630 A
Zabepieczenie różnicowoprądowe	Z

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,0 cm
Długość opakowania 1	12,0 cm
Waga opakowania 1	5,594 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**354 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**30 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**315 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**8 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Tak**
Numer SCIP	**F50b8d40-d694-4811-96cc-3d752a3c6779**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**
Status bezhalogenowy	**Produkt zawiera halogeny powyżej progów**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**60**
Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**