Opis produktu

ONE20M4Y

ONE20M4Y Enclosed Switch Disconnector



Informacje ogólne

Typ produktu:	ONE20M4Y
Kod zamówieniowy:	1SCA135540R1001
Numer EAN:	6417019641294
Opis katalogowy:	ONE20M4Y Enclosed Switch Disconnector
Opis:	The plastic enclosed switch disconnector, is well suited for commersial and residential use. There are 3 color alternatives available, red/yellow, dark grey, and white. Typical applications could be fans, pumps, kitchen appliancies etc. The product withstand water and rain, acc. to class IP67, and is well suited for indoor and outdoor use. The plastic is UV protected. Two cable glands are included in the delivery. The terminals are easily available, thanks to the enclosure design and the removable switch. N and PE terminal included.
Display Name:	ONE20M4Y

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH:	1SCC340076D0201
Dane RoHS:	1SCC340075D0201
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Toxic Substances Control Act - TSCA:	1SCC340095D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	1SCC340015C0201
Instrukcje i podręczniki:	1SCC390135M0204
Rysunki mechaniczne:	ONE926584RM20.stp

Normy środowiskowe

Stopień ochrony:	acc. to IEC 60529 IP67

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	10 sztuka
Kod taryfy celnej:	85363030
Kraj pochodzenia:	Niemcy (DE)

Wymiary

Szeroość netto:	65 mm
Wysokość netto:	92 mm
Głębokość / długość netto:	84 mm
Masa netto:	0.13 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1):	85 mm
Długość opakowania (poziom 1):	103 mm
Wysokość opakowania (poziom 1):	66 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1):	0.17 kg
EAN opakowania (poziom 1):	6417019641294

Dane techniczne

Przekrój przewodu:	0.75 ... 4 mm²
Lokalizacja wejść kablowych:	Top/Bottom
Ilość wyjść kablowych na stronę:	2xM20 / 2xM20
Kolor:	RAL1021 / RAL7035

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Dane montażowe-obwód główny (roboczy):	Screw Clamp 0.75 ... 4 mm² Screw Clamp / PE Terminal 1pc 0.75 ... 4 mm²
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the}):	Fully Enclosed 20 A
Materiał kadłuba:	Plastic
Kolor rączki:	Czerwony
Rodzaj rączki:	Round
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia:	Housing IK09
Ilość zamontowanych styków pomocniczych:	0 NO, 0 NC
Typ neutralny:	Fixed Neutral
Ilość styków pomocniczych NC:	0
Ilość styków pomocniczych NO:	0
Liczba biegunów:	4P
Straty mocy:	na biegun 0.3 W Total 0.9 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp}):	4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i):	wg IEC/EN 60664-1 690 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e):	(400 V) 20 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 20 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 15.2 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e):	(380 ... 415 V) 7.5 kW
Rekomendowany śrubokręt:	Obwód główny Pozidriv 2
Normy:	IEC 60947-1, -3
Typ zacisku:	Screw Terminals
Momenty dokrecajace:	Obwód główny (roboczy) 1.1 N·m
Długość odizolowania przewodu:	7 mm

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	1SCC343001D2702

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnector (AC)
UNSPSC:	39122205
Kod kategorii IDEA (IGCC):	5166 >> Safety switch
eClass:	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Rozłączniki w obudowach > Rozłączniki ogólnego przeznaczenia w obudowach > Enclosed Switch-Disconnectors



© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia