KARTA KATALOGOWA

Kamera IP tubowe Hikvision VE-NC140F-LIU (4 Mpix, 2,8 mm, 0,01 lx, hybr. oświetlacz do 20 m, Audio, H.265)



Kod: K03036

VE-NC140F-LIU to kamera kompaktowa IP marki Hikvision przeznaczona do pracy w systemach monitoringu.

Cechy szczególne:

- Przetwornik 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość 4 MPix - 2560 x 1440 @ 20 kl./s
- Obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm (F2,2) / 104°
- Oświetlacz hybrydowy IR do 20 m, św. białe do 15 m
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Klasyfikacja obiektów typu człowiek
- Obsługa dwóch strumieni
- Funkcje obrazu: AGC, 3D-DNR, DWDR, BLC, HLC
- Obszar zainteresowań ROI
- Aplikacja na komputer iVMS-4200 i smartfona Hik-Connect (Andriod, iOS)
- Dostęp przez chmurę P2P
- Wbudowany mikrofon
- Stopień ochrony: IP67
- Zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)

Opis szczegółowy:

VE-NC140F-LIU to kamera kompaktowa IP marki Hikvision, przeznaczona do pracy w systemach monitoringu. Kamera posiada funkcje filtrowania obiektów typu człowiek, co pozwala na szybsze wyszukiwanie interesujących nagrań i zmniejszenie liczzby fałszywych alarmów. Opisywany model wyposażony jest w przetwornik 1/2,8" CMOS o rozdzielczości 4 Mpix oraz oświetlacz hybrydowy o zasięgu IR do 30 m i światła białego do 15 m. Kamera posiada obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm i kącie widzenia 104°. Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku. Obsługa starszych i najnowszych metod kompresji H.265(+), pozwala na wydłużenie czasu archiwizacji nagrań przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu i wstecznej kompatybilności. Obudowa wysokiej klasy szczelności IP67 zapewnia ochronę elektroniki przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Kamerę można zasilać w sposób konwencjonalny DC 12 V lub przez PoE (zgodność ze standardem 802.3af).

Dane techniczne

Model			VE-NC140F-LIU
Rodzaj towaru			kamera IP
Marka			Hikvision
Technologie			Audio, Smart Hybrid Light
Zastosowanie			zewnętrzna
Obudowa			tubowa
Regulacja			3-osiowa
Kolor			biały
Przycisk resetu			Nie
Moduł optyczny i obraz			
Typ przetwornika			CMOS
Wielkość przetwornika			1/2,8
Czułość (tryb kolorowy)		lx	0,01 @ (F2,2, AGC ON)
Prędkość migawki		s	1/3 - 1/100000
Zwolniona migawka			Nie
Typ obiektywu			Stałoogniskowy
Ogniskowa		mm	2,8
Kąt widzenia	poziomy	°	104
Głębia ostrości		m	0,9 do ∞
Strumień główny	max. rozdzielczość	Mpix	4
	max. rozdzielczość	pix	2560 x 1440
	max. rozdzielczość	kl./s	20
	max. rozdzielczość dla 25 kl./s	kl./s	1920 x 1080
Pozostałe funkcje obrazu			AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, D-WDR
Obszary zainteresowań ROI			1
Tryb korytarzowy			Nie
Maski prywatności			1
Funkcja dzień / noc			Tak
Oświetlacz			
IR	zasięg	m	20
	długość fali	nm	850
Światło białe	zasięg	m	15
	rodzaj oświetlacza		LED
Kompresja wideo			
Metody kompresji			H.265+, H.265, H.264+, H.264, JPEG
Bitrate			32 kb/s - 8 Mb/s
Liczba strumieni			2
Zapis danych			
Slot MicroSD			Nie

Funkcja ANR			Nie
Audio			
Obsługa audio			Tak
Częstotliwość próbkowania		kHz	8, 16
Metoda kompresji			AAC-LC, G.711 ULAW
Analiza obrazu (algorytm tradycyjny)			
Zdarzenia podstawowe			detekcja ruchu
Inteligentna analiza obrazu (algorytm Deep Learning)			
Klasyfikacja człowiek, pojazd			detekcja człowieka
Sieć			
Protokoły			TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, IPv4
Standardy			Onvif (profil S, T), ISAPI, SDK
Podgląd na żywo			6 kanałów jednocześnie
Użytkownicy			do 32 (3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik)
Aplikacje klienckie			iVMS-4200, Hik-Connect
Obsługiwane przeglądarki			Firefox 80+, Chrome 80+, IE11
Interfejsy			
Ethernet			1 x RJ-45 10/100 Mb/s
Audio	wbudowany mikrofon		Tak
Pozostałe			
Obsługa języka polskiego			Tak (tylko j.polski)
Zasilanie	PoE	V	36-57 (802.3af)
	PoE	W	max. 6,5
	DC	V	12
	DC	A	0,42
	DC	W	max. 5
Materiał obudowy			plastik
Stopień ochrony			IP67
Temperatura pracy		°C	-30...+45
Dopuszalna wilgotność		%	95 lub mniej (bez kondensacji)
Wymiary kamery		mm	138 x 61 x 58
Masa		kg	0,25