Listwy zaciskowe na szynę DIN są wykonane z ognioodpornego materiału. Stopień ochrony IP00, przeznaczone do instalacji z użyciem osłon izolacyjnych. Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych.



	N7, PE7	N12, PE12	N15, PE15
Niebieski	MAD0007N33	MAD0012N33	MAD0015N33
Zielona	MAD0007G33	MAD0012G33	MAD0015G33

Dane techniczne

Przekrój przewodów Cu (mm^2)	1,5 - 16	1,5 - 16	1,5 - 16
Napięcie znamionowe (V)	690	690	690
Prąd znamionowy (A)	63	63	63
Liczba punktów odgałęźnych x przekrój przewodu	7	12	15
Moment dokręcenia (Nm)	2,5	2,5	2,5
Szerokość / Wysokość / Długość (mm)	23 / 30 / 52	23 / 30 / 85,5	23 / 30 / 104,5
Montaż	Szyna DIN	Szyna DIN	Szyna DIN
Waga (g)	26	41	50
Opakowanie (szt.)	10	10	10

Listwy zaciskowe MSET

Gotowe do użycia rozwiązanie oszczędzające czas. Mosiężna część przewodząca, stalowe śruby zaciskowe z galwanizacją Zn.

Kod produktu	Typ	Liczba punktów podłączeniowych	Wymiary (mm) SZER. / WYS. / DŁ	Waga (g)	Opakowanie (szt.)
MAD2007B21	MSET 7	7x2	40 / 40 / 50	54	10
MAD2009B21	MSET 9	9x2	40 / 40 / 64	68	10
MAD2014B21	MSET 14	14x2	40 / 40 / 97	96	10
MAD2024B21	MSET 24	24x2	40 / 40 / 163	156	10
MAD2032B21	MSET 32	32x2	40 / 40 / 216	202	10
MAD2042B21	MSET 42	42x2	40 / 40 / 282	258	10
MAD2052B21	MSET 52	52x2	40 / 40 / 348	316	10



Dane techniczne

Przekrój przewodu Cu (mm^2)	1,5 - 16
Napięcie znamionowe (V)	690
Prąd znamionowy (A)	63
Moment dokręcenia (Nm)	2,5
Montaż	Szyna DIN