Dane produktów



LNOW2 BTICINO

LIVING NOW - GNIAZDO PŁASKIE 2P+Z + USB C - 2 MODUŁY - BIEL

REF. KW4142USB | EAN. 8005543653852

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Styk ochronny	Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Kierunek montażu	Pionowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów USB-A	0
Liczba portów USB-C	1
Liczba gniazd	1
Gniazda z izolacją fazową	Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak

Z funkcją pętli (loop through)	Tak
Liczba pętli (loop through)	1
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Stopień ochrony (IP), podłączona wtyczka	IP20
Znamionowy prąd różnicowy	16 mA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Szerokość osprzętu	76 mm
Wysokość osprzętu	73 mm
Głębokość osprzętu	41.5 mm
Min. głębokość puszki montażowej	41.5 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Z repeaterem WLAN	Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Brak
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż zatrzaskowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie

Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE	Nie
Głębokość wbudowania	31.5 mm
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-35 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zasilanie	Nie
Moc wyjściowa portu USB	7.5 W
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Z okablowaniem	Nie
Przekrój zacisków (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2
Uchwyt na kabel	Zaciski śrubowe
Zawiera baterię i/lub akumulator	Nie
Podłączony obiekt	Nie
Sklep z aplikacjami do pobrania	Nie dotyczy
Sposób programowania	Nie dotyczy
Sterowanie głosowe	Nie
Programowalny	Nie
Interoperacyjność protokołów	Nie
Połączenie z Internetem	Nie
Funkcja używania produktu	Rozdział energii

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

IDP000425_01-EN.pdf | PDF (2.58Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2026-ENGLISH.rvt | RVT (171.28Mo)

Zgodność z przepisami dotyczącymi substancji regulowanych

RoHS Certificate of Compliance | PDF

Manufacturer REACH Declaration | PDF

Certyfikaty

OC / CB-DE 2-046292 | (0.5Mo)