# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Obudowa zestawu, EVlink Pro AC Metal, do stojącej stacji z 1 punktem ładowania, stalowa

EVA1RFKS1

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | EVlink |
| **Typ produktu lub komponentu** | Obudowa |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Akcesoria przeznaczone dla obudowy |
| **obróbka powierzchni** | Galwanizowany |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Zgodność gamy** | EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 stacja ładowania |
| **Typ obudowy** | Kit enclosure |
| **Zgodność produktu** | do postawienia na podłodze charging station |
| **liczba urządzeń** | 1 charging station |
| **Rodzaj osłony czołowej** | Możliwy do dostosowania |
| **wysokość** | 1360 mm |
| **Szerokość** | 390 mm |
| **głębokość** | 180,3 mm |
| **Masa produktu** | 40 kg |
| **Kolor** | Przód: Biały (RAL 9003)<br>Tylny: Biały (RAL 9003)<br>Strona: Jasnoszary (RAL 9022) |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 56,000 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 80,000 cm |
| **Długość opakowania 1** | 120,000 cm |
| **Waga opakowania 1** | 56,999 kg |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | **2 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy instalacji [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | **Środowiskowy profil produktu** |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Nie** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Numer SCIP | **1546a912-8240-4bbd-8f51-e9dcb5c45c83** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny** |
| Rozporządzenie REACh | **Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej** |

## Use Longer

### Wydłużenie żywotności

| | |
|---|---|
| Naprawa | **Nie** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Kulistość – profil | **Informacja o żywotności** |
| Wymienna bateria / wymienny akumulator | **Nie** |
| Odbiór | **Nie** |
| Etykieta WEEE | **Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.** |

Image of product in real life situation

