Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB4 Przezroczysta żarowa żarówka sygnalizacyjna, BA 15d, 30 V 6 W

DL1BA030

Prośba o kontakt z COK 31 gru 2025

Koniec serwisu: 1 lip 2026

Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Żarówka
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych	Żarówka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria oświetleniowe
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Rodzaj sygnalizacji	Stały
Straty mocy w watach (W)	6 W
kolor sygnalizacji	CLEAR
średnica	18 mm
długość	35 mm
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Mocowanie źródła światła	BA 15d

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,800 cm
Szerokość opakowania 1	12,700 cm
Długość opakowania 1	2,170 cm
Waga opakowania 1	6,400 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	4,800 cm
Szerokość opakowania 2	12,700 cm
Długość opakowania 2	6,500 cm
Waga opakowania 2	83,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	280
Wysokość opakowania 3	15,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	2,647 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**62 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**62 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Tak**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**