Opis produktu

CAL18-11B

Styki pomocnicze CAL18-11B 1NO 1NC



Informacje ogólne

Typ produktu:	CAL18-11B
Kod zamówieniowy:	1SFN010720R3311
Numer EAN:	7320500256312
Opis katalogowy:	Styki pomocnicze CAL18-11B 1NO 1NC
Opis:	2 pole screw type side mounted auxilliary contact block fitted outside CAL18-11, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments
Display Name:	CAL18-11B

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	2 sztuka
Kod taryfy celnej:	85369010

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	1SBC100214C0202

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Instrukcje i podręczniki:	1SFC101009M5501
Rysunek techniczny CAD:	2CDC001079B0201

Wymiary

Szeroość netto:	64.5 mm
Głębokość / długość netto:	17.1 mm
Wysokość netto:	74 mm
Masa netto:	0.04 kg

Dane techniczne

Ilość styków pomocniczych NO:	1
Ilość styków pomocniczych NC:	1
Znamionowe napięcie pracy:	Obwód pomocniczy 24 ... 690 V
Straty mocy:	na biegun 0.15 W
Dane montażowe-obwód pomocniczy:	Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 2.5 mm² Solid 1x 1 ... 4 mm² Solid 2x 1 ... 4 mm²
Długość odizolowania przewodu:	Obwód pomocniczy 9 mm
Stopień ochrony:	IP20
Rekomendowany śrubokręt:	Obwód pomocniczy 1 x 5.5 Obwód pomocniczy Pozidriv 2
Momenty dokrecajace:	Obwód pomocniczy 1 N·m
Typ zacisku:	Screw Terminals
Do użytku z:	AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850 A145 A185 A210 A260 A300 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Do użytku z grupą produktową:	Block Contactors
Nazwa produktu:	Auxiliary Contact Block

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH:	2CMT2021-006202
Dane RoHS:	2CMT2021-006277
Status RoHS:	Deklaracje nie wymagane
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB:	SE-85989
Certyfikat CQC:	CQC2003010304088244 CQC2009010304365509
Certyfikat cUL:	20120925-E36588
Deklaracja zgodności - CCC:	2020980304001307 2020980304001060
Deklaracja zgodności UE:	2CMT2015-005448
Deklaracja zgodności - UKCA:	2CMT2020-006119

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1):	64.5 mm
Długość opakowania (poziom 1):	74 mm
Wysokość opakowania (poziom 1):	34.2 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1):	0.05 kg
EAN opakowania (poziom 1):	7320500256312

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji:	K
ETIM 7:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9:	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass:	V11.0 : 27371302
UNSPSC:	39121522
Kod kategorii IDEA (IGCC):	4743 >> Auxiliary contact block
E-Numer (Finlandia):	3709264
E-Numer (Norwegia):	4116023
E-Numer (Szwecja):	3228822

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Aparatura sterownicza > Styczniki > Styczniki uniwersalne



© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia