Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ogranicznik przepięć Easy9 Pro EZ9L45-T2-3 3-biegunowy Typ2 45 kA

EZ9L33345

Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy9
Typ produktu lub komponentu	Ochronnik przeciwprzepięciowy
Skrócona nazwa urządzenia	Easy9 SPD
Poles	3P
zdalna sygnalizacja	Bez
rodzaj ochronnika przeciwprzep.	Sieć rozdziału elektrycznego
system uziemienia	TN TT
rodzaj dobezpieczenia	Skojarzony wyłącznik w 400 V

Parametry uzupełniające

klasa ochronnika przeciwprzep.	Typ 2
technologia ochronnika przaciwprzep.	MOV
znamionowy prąd wyładowczy	Tryb wspólny: 20 kA (L/PE) Tryb wspólny: 20 kA
największy prąd wyładowczy	Tryb wspólny: 45 kA L/PE Tryb wspólny: 45 kA
największe trwałe napięcie pracy [Uc]	Tryb wspólny: 275 V L/PE
napięciowy poziom ochrony [Up]	Tryb wspólny 1,5 kV typ 2 L/PE
sygnalizacja lokalna	Zielony i czerwony znacznik
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	6
wysokość	90 mm
Szerokość	54 mm
głębokość	66,2 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)
czas odpowiedzi	<= 25 ns
Przyłącza - zaciski	Zacisk typu tunelowego (strona dolna) 5…35 mm² stały lub elastyczny
Moment dokręcania	3,5 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC 61643-11

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty produktu	CE
stopień ochrony IP	IP20 na zacisku:
wilgotność względna	5…90 %
Dopuszczalna wysokość n. p. m.	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5…70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,300 cm
Szerokość opakowania 1	6,300 cm
Długość opakowania 1	10,300 cm
Waga opakowania 1	336,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	10,885 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Status bezhalogenowy	**Produkt zawiera halogeny powyżej progów**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Nie**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**