Dane produktów



LNOW2 BTICINO

LIVING NOW - GNIAZDO RJ11 - 1 MODUŁ - BIEL

REF. KW4258RJ11 | EAN. 8005543621585

Grupa rabatowa : 6 - Teletechnika, osprzęt elektroinstalacyjny i kanały premium

92,56 zł / **sztuka**

Cena bez VAT

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Montaż natynkowy	Nie
Montaż podtynkowy	Tak
Kanał instalacyjny	Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy	Nie
Sposób mocowania	Zatrzask
Konfiguracja elementów	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Rodzaj złącza wtykowego	Inne
Z gniazdami/złączami	Nie
Do liczby gniazd/złączy	0
Kategoria	Inne
Kolor	Biały
Numer RAL	9003
Typ połączenia	Inne
Gniazda ekranowane	Nie
Obudowa ekranowana	Nie
Odizolowane połączenia uziemiające	Nie
Z polem tekstowym	Nie

Z rezystorem końcowym	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Kodowane mechanicznie	Nie
Kodowanie kolorem	Nie
Szerokość osprzętu	22 mm
Wysokość osprzętu	45 mm
Głębokość osprzętu	26 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Głębokość wbudowania	16 mm
Odporność udarowa	IK04
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-35 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-10-70 °C
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Średnica otworu montażowego (Min-Max)	0-0 mm
Maksymalna średnica kabla wejściowego	3.7 mm
Typ przepustu	Elastyczne do docinania

Tworzenie własnych rozwiązań projektowych	Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający	Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego	Brak
Kierunek wylotu	Prosty
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Rozstaw punktów mocowania - w pionie (Min-Max)	3.5-3.7 mm
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie (Min-Max)	3-3.2 mm
Uchwyt na kabel	Nie dotyczy

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F02579EN-00.pdf | PDF (0.38Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2026-ENGLISH.rvt | RVT (171.28Mo)

Zgodność z przepisami dotyczącymi substancji regulowanych

RoHS Certificate of Compliance | PDF

Manufacturer REACH Declaration | PDF