CN4010024

STYCZNIK MODUŁOWY CN40.10, 40A W AC1, CEWKA 24VAC/DC, 4 POLOWY: 4NO



Przeznaczenie produktu			Stycznik modułowy
Seria produktu			CN
Typ napięcia roboczego			AC/DC
Liczba pól			4
Liczba modułów DIN			3
Właściwości elektryczne			
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC ≤ 40°C		A	40
Prąd roboczy AC1 i AC-7a ≤400V		A	40
Prąd pracy AC-3 i AC-7b ≤400V		A	22
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Minimalna zdolność przełączania			≥17V ≥50mA
Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość) Ith		W	4
Obwód sterowniczy			
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania Us			24VAC/DC
Zestyki pomocnicze			
	NO	Nr.	4
Średni pobór cewki przy ≤20°C			
	zadziałanie	W	5
	trzymanie	W	5
Napięcie robocze			
zadziałanie			
	min.	%Us	85
	maks.	%Us	110
odpadanie			
	min.	%Us	20
	min.	%Us	75
Czas działania			
Średni czas			
Zamykanie NO			
	min.	ms	15
	maks.	ms	20
Otwieranie NO			
	min.	ms	35
	maks.	ms	45
Trwałość			
mechaniczna		cycles	3000000
elektryczna AC-3		cycles	150000
elektryczna AC1		cycles	100000
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

		min.	°C	-30
		maks.	°C	80
Maks. wysokość			m	2000
Właściwości mechaniczne				
Montaż				Szyna DIN 35 mm
Moment dokręcania zacisków cewki				
		maks.	Nm	0.6
		maks.	lbin	0.6
Moment obrotowy dokręcania zacisków				
		maks.	Nm	2
		maks.	lbin	1.48
Przekrój przewodu				
	Zacisk cewki			
		min.	mm²	1
		maks.	mm²	2.5
	Zacisk prądowy			
		min.	mm²	1.5
		maks.	mm²	16
Narzędzie do zacisków				PZ2
Masa			g	425
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień ochrony IP od frontu				IP20
Stopień zanieczyszczenia				3

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Zgodność

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	IEC/EN 60947-5-1
	IEC/EN 61095

Certyfikaty

	EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000066 - Stycznik AC

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding