# HFL 7/40 Cu

Dławik



| | |
|---|---|
| Numer katalogowy: | **004656807** |
| Typ: | **copper wire** |
| Napięcie znamionowe AC (V): | **400 V** |
| Napięcie znamionowe DC (V): | **400 V** |
| Stopień ochrony IP: | **IP00** |
| Typ: | **copper wire** |
| Prąd znamionowy: | **57.7 A** |
| Współczynnik filtra: | **0,07 %** |
| Indukcyjność (µH): | **960 µH** |
| Wytrzymałość termiczna (°C) styk NC: | **90 °C** |
| Moc bierna: | **40 kVAr** |
| Izolacja cieplna: | **F (155°C)** |

Strona produktu online

## Dokumenty

KATALOG DANYCH TECHNICZNYCH

DEKLARACJA

PLIK 2D

PLIK 3D

PLIK EPLAN

## ETIM

| | |
|---|---|
| Rated operating frequency(Min) | **50 Hz** |
| Degree of protection (IP) | **IP00** |
| Rated operating frequency(Max) | **50 Hz** |
| Suitable as interference suppression reactance coil | **Tak** |
| Number of poles, primary side | **3** |
| Max. rated operation voltage Ue | **400 V** |
| Resonance frequency | **189 Hz** |

# Logistyka

## Produkt

| | |
|---|---|
| Net depth | **125,5 mm** |
| Waga netto | **28,5 kg** |
| Net width | **300 mm** |
| Net height | **287 mm** |
| Jednostka miary magazynowej | **pcs** |

## Opakowanie transportowe

| | |
|---|---|
| Waga opakowania transportowego | **28,5 kg** |
| Objętość opakowania transportowego | **9,72 dm³** |
| Ilość w opakowaniu transportowym | **1 pcs** |
| Kod taryfy celnej | **85049013** |
| Wysokość opakowania transportowego | **270 mm** |
| Szerokość opakowania transportowego | **120 mm** |
| Głębokość opakowania transportowego | **300 mm** |
| Kod EAN opakowania transportowego | **3838895697817** |
| Ilość na palecie | **102 pcs** |