# Miniaturowa poziomica kieszonkowa

8 cm z magnesem

**Wariant*** [46957]

* [Nr katalogowy]



Precyzyjne ustawianie za sprawą funkcji pomiaru w pionie i w poziomie




Precyzyjne wykonywanie spadków o nachyleniu 2% dzięki libeli 4-pierścieniowej



Łatwe wyrównywanie puszek podtynkowych za pomocą końcówek centrujących o ustandaryzowanym rozstawie 60 mm



Łatwe wyrównywanie puszek do ścian kartonowo-gipsowych za sprawą nacięć na śruby do mocowania urządzeń



Komfortowe wyrównywanie oraz bezpośrednie przykręcanie gniazdek z wykorzystaniem dwóch silnych magnesów oraz praktycznego wgłębienia



Przemyślana i praktyczna konstrukcja – wbudowany uchwyt do przenoszenia wkrętaka

## Opis

Podczas montażu gniazdek wymagana jest najwyższa precyzja – konwencjonalne poziomice są do tego często zbyt duże, nieporęczne i niekomfortowe w użytkowaniu. Miniaturowa poziomica kieszonkowa firmy Wiha została zaprojektowana specjalnie do tego rodzaju zastosowań. Dzięki dwóm libelom umożliwia one precyzyjne wyrównywanie w pionie i w poziomie, a pozioma libela 4-pierścieniowa pozwala także na wykonywanie spadku o nachyleniu 2%. Ustandaryzowane końcówki centrujące o rozstawie 60 mm na górnej stronie ułatwiają precyzyjne osadzanie poziomicy na puszkach podtynkowych w celu prostego wyrównywania. Nacięcie na spodzie upraszcza wyrównywanie puszek do ścian kartonowo-gipsowych, podczas gdy dwa silne magnesy na spodzie oraz pod zintegrowaną krawędzią pomiarową umożliwiają pozycjonowanie na metalowych gniazdkach. Wgłębienie daje możliwość bezpośredniego przykręcania gniazdka bez konieczności zdejmowania poziomicy. Kompaktowa i lekka konstrukcja doskonale sprawdza się podczas precyzyjnej pracy nad głową lub w ciasnych przestrzeniach. Odłączany zaczep na pasek oraz wbudowany uchwyt na wkrętak sprawiają, że poziomica stanowi kompaktowy zestaw do montażu przełączników i gniazdek, który można wygodnie przenosić na pasku. Uchwyt o średnicy 7 mm jest idealny na wkrętak płaski Wiha SoftFinish® electric slimFix 3,5 mm i PH1. Dzięki dokładności pomiarowej wynoszącej 0,75 mm/m (w poziomie) i 1,00 mm/m (w pionie) produkt ten spełnia najwyższe wymagania w zakresie precyzji.

**Wymiary produktu**
110 x 50 x 30 mm(dł. x szer. x głęb.)

**Zastosowanie**
Do precyzyjnego wyrównywania instalacji elektrycznych w poziomie i w pionie, zwłaszcza podczas montażu gniazdek, puszek podtynkowych i puszek do ścian kartonowo-gipsowych. Idealne rozwiązanie do ciasnych przestrzeni i prac nad głową.

## Szczegóły techniczne

| Nr katalogowy | Kod EAN | mm | B | mm | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 46957 | 4010995469573 | 80 mm | 51 mm | 22 mm | 130 |

mm Długość całkowita (мм) B Szerokość (mm) mm wysokość (mm) g Waga PU w gramach

Seria 246

Wymiary są zawsze podawane w mm