Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl



KF270/14

Puszka podłogowa, KFR, prostokątna, 2×K45, Głębokość regulowana: 70mm÷105mm, IK08, grafit, odpowiednik: SF170/14

Seria	KFR
Nazwa produktu/Rodzaj	puszka podłogowa
Kolor	grafit
Stopień ochrony IP	IP40
Uwagi	konserwacja - użyj miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj ściernych szmatek ani środków czyszczących zawierających chlor
Kolor RAL (zbliżony)	RAL 7021
Rodzaj modułów	K45
Ilość modułów K45	2 × K45
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2
Palność materiału	+850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszki	400 kg
Grubość wykończenia podłogi	5 mm

Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe
Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego
Sposób montażu	w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej
Wymiary montażowe	170 × 115 mm
Kształt produktu	prostokątna
Odporność mechaniczna IK	IK08
Głębokość regulowana	70-105 mm

Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	8421053125373
Waga jedn.	0,725 kg
Wysokość opakowania zbiorczego	7,5 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	15,5 cm
Długość opakowania zbiorczego	19,5 cm