Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl



# KF870/14

## Puszka podłogowa, KFR, prostokątna, 8×K45, Głębokość regulowana: 70mm÷105mm, IK08, grafit, odpowiednik: SF470/14

| | |
|---|---|
| Seria | KFR |
| Nazwa produktu/Rodzaj | puszka podłogowa |
| Kolor | grafit |
| Stopień ochrony IP | IP40 |
| Uwagi | konserwacja - użyj miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj ściernych szmatek ani środków czyszczących zawierających chlor |
| Kolor RAL (zbliżony) | RAL 7021 |
| Rodzaj modułów | K45 |
| Ilość modułów K45 | 8 × K45 |
| Odporność na ciepło | +125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2 |
| Palność materiału | +850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11 |
| Maksymalne obciążenie zamkniętej puszki | 900 kg |
| Grubość wykończenia podłogi | 5 mm |

| | |
|---|---|
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, bezhalogenowe |
| Klasa ETIM | EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego |
| Sposób montażu | w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej |
| Wymiary montażowe | 170 × 265 mm |
| Kształt produktu | prostokątna |
| Odporność mechaniczna IK | IK08 |
| Głębokość regulowana | 70-105 mm |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 8421053125434 |
| Waga jedn. | 1,615 kg |
| Wysokość opakowania zbiorczego | 7,5 cm |
| Szerokość opakowania zbiorczego | 18,6 cm |
| Długość opakowania zbiorczego | 28,2 cm |