IP 40 | 400 V | IK 07



ELEGANT ROZDZIELNICA 2x12 PE+N+2x12+MM PODTYNKOWA IP40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2x12 + MM	RP 2x12+2x12 MM	biały RAL 9003	tak	1	3,92	**2475-50**
2x12 + MM	RP 2x12+2x12 MM	dymny	tak	1	3,92	**2475-51**

stopień ochrony IP40, napięcie znamionowe 400V
możliwość plombowania obudowy
listwy przyłączeniowe na wyposażeniu
N 1x(14x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(14x10mm² + 2x16mm²)
płyta montażowa z otworami do zamocowania urządzeń teleinformatycznych
gniazdo kw45 250V 16A (indeks 2000-42) zamontowane w ścianie grodziowej
patch-panel multimedialny (6xF-F+12xRJ)
łączenie rozdzielnic pion-poziom
zamykanie na kluczyk patentowy
wysoka odporność mechaniczna IK07
plombowanie obudowy w części elektrycznej
montaż i demontaż szyn DIN
drzwi lewo/prawo
NORMA: PN-EN 62208:2024-04
Wymiary: 310x676x110 mm

