Dane produktów



NPLX LEGRAND

NOWE PLEXO - GNIAZDO SCHUKO 2X2P+Z POZIOME KOMPLET NATYNKOWY 16A-250V~ SZARE

REF. 069742L | EAN. 3414971882232

> www.legrand.pl/e-katalog

Charakterystyka

- - stopień ochrony IP55- duża przestrzeń dla prowadzenia okablowania wewnątrz obudowy natynkowej - demontowalna obudowa natynkowa ułatwiająca dostęp do mechanizmu z każdej strony- zatrzaskowy mechanizm rotacyjny gniazd i łączników ułatwiający zmianę ori\entacji instalacji produktu i kierunku wprowadzania przewodów- konstrukcja z podwójnym ożebrowaniem dla zwiększenia sztywności- doskonałe przyleganie do każdego rodzaju ściany dzięki podwójnie żłobionej elastycznej membranie

Opis

Wodoodporne podwójne gniazdo natynkowe Plexo przeznaczone jest do podłączania sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w dowolnym miejscu, w którym wymagana jest odporność na wodę, kurz i uderzenia. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków.Kolor szary. Standard Schuko.

parametry techniczne

Model	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Styk ochronny	Inne
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	4
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z plakietką osłonową
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów USB-A	0
Liczba wolnych miejsc modułowych	0
Liczba gniazd	2

Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Nie
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości (Min-Max)	50-60 Hz
Stopień ochrony (IP)	IP55

Liczba modułów (dla systemów modułowych)	4
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Stopień ochrony (IP)
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną	Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Szary
Numer RAL (zbliżony)	7046
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Brak
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Sposób mocowania	Montaż śrubowy

Odporność udarowa	IK08
Szerokość osprzętu	155.55 mm
Wysokość osprzętu	84.5 mm
Głębokość osprzętu	61.55 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Z repeaterem WLAN	Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE	Tak
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-10-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-25-60 °C
Rodzaj napięcia	AC
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Z okablowaniem	Tak
Przekrój zacisków (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły (Min-Max)	1.5-2.5 mm^2
Średnica otworu montażowego (Min-Max)	16-25 mm
Podłączony obiekt	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F03973EN-00.pdf | PDF (1.31Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

3D_LG-069742L.stp | IFC (4.45Mo)

Zgodność z przepisami dotyczącymi substancji regulowanych

RoHS Certificate of Compliance | PDF

Certyfikaty

MEEI-UP 69268786 0001 | (1.03Mo)

MEEI-UP 69268786 0003 | (1.01Mo)

OC / CB-FR_718712/M2 | (0.75Mo)

VDE-40059394 | (0.44Mo)

MEEI-UP 69268786 0002 | (1.01Mo)

AENOR-030/002645 | (0.89Mo)