
Karta katalogowa
EGN100



EGN100

IP20

Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 10A, 1-krotny

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe	230 - 240 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 230 V
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Moc	
Lampy żarowe 230 V i halogenowe	2300 W
Oświetlenie	
Max. obciążenie lampy fluorescencyjnej w serii	1000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	400 VA
Funkcje	
Rezerwa mocy w latach	10 y
Z synchronizacją sieci	Tak
Z synchronizacją kwarcową	Tak
Liczba kanałów funkcyjnych	1
Sprzęt	
Dokładność na dzień	0,25 s
Z programem impulsowym	Tak
Liczba kanałów	1
Rodzaj połączenia	
Rodzaj styku	1x zmienny
Ustawienia	
Program dzienny	Tak
Program tygodniowy	Tak
Program roczny	Tak
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-5 - +45 °C
Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.2 - 2.5 mm^2
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.2 - 4 mm^2
Dodatkowe informacje	
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Wymiary	
Wysokość	90 mm
Szerokość	17,80 mm
Głębokość	62,50 mm
Pojemność	
Liczba modułów	1
Główne atrybuty elektryczne	
Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania	1 min
Materiały	
	7035
Zrównoważony rozwój	
Zgodność z RoHS	Tak