Opis produktu

E 93/32

E 93/32 Fuse switch disconnector



Informacje ogólne

Typ produktu:	E 93/32
Kod zamówieniowy:	2CSM204753R1801
Numer EAN:	8012542047537
Opis katalogowy:	E 93/32 Fuse switch disconnector
Opis:	E 93/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.
Display Name:	E 93/32

Dane techniczne

Liczba zabezpieczonych biegunów:	3
Liczba biegunów:	3P
Momenty dokrecajace:	2...2.5 N·m
Kategoria użytkowania:	Connecting and disconnecting under no-load conditions - occasional actuation (AC-20B) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)
Typ blokady:	Padlockable When Open

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Rodzaj uszczelnienia:	Sealing Wire
Materiał przewodnika:	Copper
Dostępne opcje:	No
Rekomendowany śrubokręt:	Pozidriv 2
Odporność na wstrząsy i wibracje wg. zgodnie z IEC 61373:	Category 1, Class B
Przekrój kabli:	Sztywny 2x5 mm² Skrętka 2x2-5 mm²
Rozmiar bezpiecznika:	10x38 mm
Wilgotność pracy (RH_{amb}):	Maximum at +20 °C 90 %
Znamionowy prąd pracy AC (I_e):	32 A

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U_r):	acc. To IEC 400 V acc. To UL 690 V
Znamionowe napięcie pracy:	AC-20B 690 V |AC-22B 400 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i):	1 kV
Częstotliwość znamionowa (f):	50/60 Hz
Straty mocy:	Total 9 W na biegun 3 W

Dane techniczne wg UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA:	Sztywny 2x10 AWG Skrętka 2x14-10 AWG

Zgodność materiału

Dane RoHS:	9AKK106713A5623
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS:	20140101
Deklaracja REACH:	9AKK108467A9482
REACH Information:	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date:	20240429
Szablon raportowania CMRT:	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia:	Eksploatacja -5...+40 °C Przechowywanie -25...+70 °C

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Stopień ochrony:	IP20
Maksymalna wysokosc montazu m.n.p.m:	2000 m
Odpornosc na wibracje IEC 60068-2-6:	1 mm 2 … 13 Hz
Odpornosc na wstrzasy IEC 60068-2-27:	15g 18 shocks 13 ms
Informacje środowiskowe:	See RoHS Information

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów:	3
Szeroość netto:	53 mm
Wysokość netto:	85 mm
Głębokość / długość netto:	64 mm
Masa netto:	183 g
Głębokość zabudowy (t_2):	64 mm

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie:	box 2 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1):	0.369 kg
E-Numer (Finlandia):	3017006
E-Numer (Norwegia):	1425442
E-Numer (Szwecja):	2318052

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat BV:	9AKK108467A0330
Certyfikat CCC:	9AKK108467A0340
Deklaracja zgodności UE:	9AKK106713A5623
Certyfikat IMQ:	9AKK108467A0324
Certyfikat KRS:	9AKK108467A0337
Certyfikat LR:	9AKK107991A7313
Certyfikat UL:	9AKK107992A1039

Instalacja

Instrukcje i podręczniki:	No document needed
Typ montażu:	DIN-Rail

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	2CSC444002B0204

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9:	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 10:	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
UNSPSC:	39122233
eClass:	V11.0 : 27142121
Kod kategorii IDEA (IGCC):	5291 >> Fuse switch disconnector
Kod klasyfikacji:	F
Normy:	IEC 60947-3
Oznakowanie/certyfikat:	IMQ BV Korean register CCC EAC
Standardization Body:	UL

Akcesoria

Identyfikator	Opis	Typ	Ilość	Jednostka miary
2CSM277333R1801	E 9F10 GG05 Fuse link	E 9F10 GG05	1	sztuka
2CSM277113R1801	E 9F10 GG1 Fuse link	E 9F10 GG1	1	sztuka
2CSM258723R1801	E 9F10 GG2 Fuse link	E 9F10 GG2	1	sztuka
2CSM257543R1801	E 9F10 GG4 Fuse link	E 9F10 GG4	1	sztuka
2CSM256363R1801	E 9F10 GG6 Fuse link	E 9F10 GG6	1	sztuka
2CSM258633R1801	E 9F10 GG8 Fuse link	E 9F10 GG8	1	sztuka
2CSM257453R1801	E 9F10 GG10 Fuse link	E 9F10 GG10	1	sztuka
2CSM256273R1801	E 9F10 GG12 Fuse link	E 9F10 GG12	1	sztuka
2CSM277543R1801	E 9F10 GG16 Fuse link	E 9F10 GG16	1	sztuka
2CSM277323R1801	E 9F10 GG20 Fuse link	E 9F10 GG20	1	sztuka
2CSM277103R1801	E 9F10 GG25 Fuse link	E 9F10 GG25	1	sztuka
2CSM258713R1801	E 9F10 GG32 Fuse link	E 9F10 GG32	1	sztuka
2CSM257473R1801	E 9F10 AM05 Fuse link	E 9F10 AM05	1	sztuka
2CSM256293R1801	E 9F10 AM1 Fuse link	E 9F10 AM1	1	sztuka
2CSM277563R1801	E 9F10 AM2 Fuse link	E 9F10 AM2	1	sztuka
2CSM277343R1801	E 9F10 AM4 Fuse link	E 9F10 AM4	1	sztuka
2CSM277123R1801	E 9F10 AM6 Fuse link	E 9F10 AM6	1	sztuka
2CSM258733R1801	E 9F10 AM8 Fuse link	E 9F10 AM8	1	sztuka
2CSM257553R1801	E 9F10 AM10 Fuse link	E 9F10 AM10	1	sztuka
2CSM256373R1801	E 9F10 AM12 Fuse link	E 9F10 AM12	1	sztuka
2CSM258643R1801	E 9F10 AM16 Fuse link	E 9F10 AM16	1	sztuka
2CSM257463R1801	E 9F10 AM20 Fuse link	E 9F10 AM20	1	sztuka
2CSM256283R1801	E 9F10 AM25 Fuse link	E 9F10 AM25	1	sztuka




© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Identyfikator	Opis	Typ	Ilość	Jednostka miary
2CSM277553R1801	E 9F10 AM32 Fuse link	E 9F10 AM32	1	sztuka
ABB2CCS500900R0181	ZLS725 Intermediate piece	ZLS725	1	sztuka
ABB2CCS400900R0091	ZLS726 Intermediate piece	ZLS726	1	sztuka

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Aparatura modułowa na szynę DIN > Protection and Safety Devices > Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia