# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Akcesoria, końcówka kablowa rozmiar średni - 1 mm² - czerwony

DZ5CA010

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Linergy |
| **Typ produktu lub komponentu** | Końcówka kablowa |
| **rozmiar końcówki kablowej** | Średni |
| **Normy** | NF C 63-023 |
| **sposób pakowania** | Sznur torebek |
| **Ilość sztuk w zestawie** | 10 zestawów każdy 100 |
| **Przekrój kabla** | 1 mm² |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **typ końcówki kablowej** | Pojedynczy przewodnik |
| **Dodatkowe informacje** | Z zintegrowanym uchwytem na oznakowanie |
| **Kolor** | Czerwony |
| **Materiał maskownicy** | Plastik bezhalogenowy |
| **materiał rury** | Miedź zgodnie z ISO 1337 |
| **Liczba kabli** | 1 |
| **rozmiar AWG** | AWG 18 |
| **rozmiar maskownicy** | Ø 3.5 mm |
| **średnica rury** | 1,7 mm |
| **długość** | 14 mm |
| **długość rury** | 8 mm |
| **CAD głębokość całkowita** | 32 mm |
| **Masa produktu** | 0,16 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty produktu** | UL |
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -20…105 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 0,400 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 0,400 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Długość opakowania 1** | 1,400 cm |
| **Waga opakowania 1** | 0,100 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | BB1 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 1000 |
| **Wysokość opakowania 2** | 4,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 11,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 21,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 164,000 g |
| **Jednostka miary opakowania 3** | S04 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 70000 |
| **Wysokość opakowania 3** | 30,000 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 40,000 cm |
| **Długość opakowania 3** | 60,000 cm |
| **Waga opakowania 3** | 12,412 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | Nie, zminimalizowaliśmy użycie plastiku w opakowaniu zgodnie z przepisami i z uwzględnieniem norm jakości i bezpieczeństwa |
| Dyrektywa RoHS UE | Zgodny |
| Rozporządzenie REACh | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej |
| Status bezhalogenowy | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |
| Bez PCV | Tak |
| Bez silikonu | Tak |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Kulistość – profil | Informacja o żywotności |
| Odbiór | Tak |
| Etykieta WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |