# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa przezroczysta 600mm

LVS03345

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | PrismaSeT |
| **Gama produktów** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P |
| **Typ produktu lub komponentu** | Płyta czołowa |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Akcesoria instalacyjne |
| **Zgodność gamy** | PrismaSeT PrismaSeT G Obudowa<br>PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne |
| **Rodzaj płyty czołowej** | Przezroczysty |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **opis obudowy/szafy rozdzielczej** | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm<br>Obudowa Pack - width 555 mm |
| **Liczba modułów pionowych (50 mm)** | 12 |
| **Normy** | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| **Certyfikaty produktu** | ASTA |
| **Materiał** | Szkło |
| **Pokrycie ochronne** | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej |
| **Wykończenie powierzchni** | Z teksturą<br>Matowy |
| **Kolor** | Biały (RAL 9003) |
| **Szerokość** | 500 mm |
| **wysokość** | 600 mm |
| **Masa produktu** | 2,6 kg |
| **Ilość sztuk w zestawie** | 1 sztuka |
| **functional unit** | 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 3,000 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 51,400 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Długość opakowania 1** | 61,500 cm |
| **Waga opakowania 1** | 2,912 kg |
| **Jednostka miary opakowania 2** | BB1 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 6 |
| **Wysokość opakowania 2** | 16,800 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 53,800 cm |
| **Długość opakowania 2** | 82,300 cm |
| **Waga opakowania 2** | 17,572 kg |
| **Jednostka miary opakowania 3** | P12 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 12 |
| **Wysokość opakowania 3** | 29,000 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 80,000 cm |
| **Długość opakowania 3** | 120,000 cm |
| **Waga opakowania 3** | 46,500 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | Tak |
| Dyrektywa RoHS UE | Zgodny |
| Rozporządzenie REACh | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej |
| Status bezhalogenowy | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |
| Bez PCV | Tak |
| Bez silikonu | Tak |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór | Tak |