Opis produktu

DB96

DB96 Single Mounting Kit



Informacje ogólne

Typ produktu:	DB96
Kod zamówieniowy:	1SAZ901901R1001
Numer EAN:	4013614501524
Opis katalogowy:	DB96 Single Mounting Kit
Opis:	The DB96 single mounting kit allows the installation of TF96 thermal overload relays or EF96 electronic overload relays without a contactor on a DIN rail or mounting plate.
Display Name:	DB96

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	1 sztuka
Kod taryfy celnej:	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	1SBC100214C0202

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Instrukcje i podręczniki:	2CDC107047M6803
Instrukcje i podręczniki (Część 2):	1SAC200017M0002
Rysunek techniczny CAD:	2CDC001079B0201

Wymiary

Szeroość netto:	70 mm
Wysokość netto:	157 mm
Głębokość / długość netto:	102 mm
Masa netto:	0.19 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy:	Obwód główny 1000 V AC
Częstotliwość znamionowa (f):	Obwód główny 60 Hz Obwód główny 50 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp}):	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i):	1000 V
Liczba biegunów:	3P
Stopień ochrony:	IP20
Stopień zanieczyszczenia:	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy):	Elastyczny z tulejką 1x 6 ... 50 mm² Elastyczny z tulejką 2x 6 ... 35 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 6 ... 50 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 6 ... 16 mm² Elastyczny 1x 6 ... 70 mm² Elastyczny 2x 6 ... 35 mm² Sztywny 1x 6 ... 70 mm² Sztywny 2x 6 ... 35 mm²
Momenty dokrecajace:	Obwód główny (roboczy) 6 N·m
Długość odizolowania przewodu:	Obwód główny 22 mm
Rekomendowany śrubokręt:	Hexagon 4 M8
Pozycja montażu:	1 ... 6
Do użytku z:	TF96 EF96

Dane techniczne wg UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA:	Obwód główny 600 V AC
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA:	Elastyczny 1x 8-1 AWG Elastyczny 2x 8-3 AWG Skrętka 1x 8-1 AWG Skrętka 2x 8-2 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA:	Obwód główny (roboczy) 55 in·lb

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Normy środowiskowe

Odpornosc na wstrzasy IEC 60068-2-27:	11 ms Pulse 25g
Odpornosc na wibracje IEC 60068-2-6:	5g 3 ... 150 Hz
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006525

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH:	2CMT2021-006202
Dane RoHS:	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	1SAD101100-3504
Deklaracja zgodności - UKCA:	1SAD201100-3504
Certyfikat UL:	E48139-20130329

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1):	76 mm
Wysokość opakowania (poziom 1):	160 mm
Długość opakowania (poziom 1):	111 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1):	0.24 kg
EAN opakowania (poziom 1):	4013614501524

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji:	Q
ETIM 9:	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 10:	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
eClass:	V11.0 : 27371392
UNSPSC:	31162313
Kod kategorii IDEA (IGCC):	2988 >> Mounting kits
E-Numer (Szwecja):	3210251

Kategorie

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia



© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia