karta katalogowa | nr katalogowy: 285-159

zestaw do układów trójfazowych; ze złączkami silnoprądowymi 50 mm²; tylko na szynę TS 35 x 15; miedź; 50 mm²; POWER CAGE CLAMP; 50,00 mm²; szary/niebieski/żółto-zielony

https://www.wago.com/285-159



kolor: szary/niebieski/żółto-zielony

produkt zawiera



nr kat.: 285-150 — 3

złączka przelotowa 2-przewodowa; 50 mm²; boczne miejsca na oznaczniki; tylko na szynę TS 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 50,00 mm²; szary



nr kat.: 285-154 — 1

złączka przelotowa 2-przewodowa; 50 mm²; boczne miejsca na oznaczniki; tylko na szynę TS 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 50,00 mm²; niebieski



nr kat.: 285-157 — 1

złączka PE 2-przewodowa; 50 mm²; boczne miejsca na oznaczniki; tylko na szynę TS 35 x 15; grubość 2,3 mm; miedź; POWER CAGE CLAMP; 50,00 mm²; żółto-zielony

Parametry elektryczne

parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-1		
kategoria przepięć	III	III	II
stopień zanieczyszczenia	3	2	2
napięcie znamionowe	1000 V	-	-
znamionowe napięcie udarowe	8 kV	-	-
prąd znamionowy	150 A	-	-

dane aprobacyjne wg	UL 1059		
Use Group	B	C	D
napięcie znamionowe	600 V	600 V	-
prąd znamionowy	150 A	150 A	-

dane aprobacyjne wg	CSA 22.2 No 158		
Use Group	B	C	D
napięcie znamionowe	600 V	600 V	-
prąd znamionowy	150 A	-	-

Informacje ogólne	
kierunek oprzewodowania	oprzewodowanie z boku

Parametry zacisków

zaciski	10
łączna liczba potencjałów	5
liczba poziomów	1

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	POWER CAGE CLAMP
sposób otwierania zacisku	klucz imbusowy 8 mm
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	50 mm²
przewód jednodrutowy	10 … 50 mm² / 8 … 1/0 AWG
przewód wielodrutowy	10 … 50 mm² / 8 … 1/0 AWG
przewód linkowy	10 … 70 mm² / 8 … 2/0 AWG
przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa	10 … 50 mm² / 8 … 1/0 AWG
przewód linkowy, z tulejką, bez kołnierza z tworzywa	10 … 50 mm² / 8 … 1/0 AWG
długość odizolowania przewodu	32 mm / 1.26 in
kierunek oprzewodowania	oprzewodowanie z boku

Wymiary

szerokość	100 mm / 3.937 in
wysokość	94 mm / 3.701 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	87 mm / 3.425 in

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
sposób montażu	szyna montażowa TS 35 x 15
wskazówka dot. montażu	tylko na szynę TS 35 x 15
płaszczyzna opisu	opis z boku

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	szary/niebieski/żółto-zielony
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
klasa palności wg. UL 94	V0
obciążenie ogniowe	9,43 MJ
bez halogenków	tak
masa	812,4 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 … +85°C
długotrwała temperatura pracy	-60 … +105°C

Dane handlowe

Product Group	1 (Złączki listwowe)
szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454584269
numer taryfy celnej	85369010000

klasyfikacja produktu

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.