Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis KB, odcinek prosty komunikacyjny 40A 3m 5 gniazd

KBA40ED2305TW

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Skrócona nazwa urządzenia	KBA
typ oferty	Control system
Typ produktu lub komponentu	Prosta długość
opis szyny zbiorczej	Długość łącza
Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie Rozkład gniazd zasilania
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	40 A w 35 °C
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...400 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
polaryzacja szyny zbiorczej	L + N + PE
liczba obwodów	1
liczba gniazd odpływowych	5
Typ sterowania	Komunikowanie
protokół portu komunikacyjnego	KNX
Sposób montażu	Przez zapinki

Parametry uzupełniające

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
Dopuszczalny krótkotrwały prąd wytrzymywany [Icw]	0,94 kA
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	9,6 kA
limit obciążenia termicznego	900 kA^2s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
THDI	0…15 % 40 A 15…33 % 32 A 33…100 % 28 A
Maximum voltage drop	<0,3 V przy współczynniku mocy = 1 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,28 V przy współczynniku mocy = 0,9 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,25 V przy współczynniku mocy = 0,8 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,22 V przy współczynniku mocy = 0,7 w 50 Hz 1 A na 100 m długości
Normy	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Szerokość	30 mm
wysokość	46 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

długość	3 m
Kolor	Biały (RAL 9003)
Masa produktu	2,7 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK06 Zgodnie z EN/IEC 62262
temperatura otoczenia dla pracy	0…35 °C (100% In) 35…40 °C (96% In) 40…45 °C (93% In) 45…50 °C (89% In) 50…55 °C (85% In)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,6 cm
Szerokość opakowania 1	3,0 cm
Długość opakowania 1	300,0 cm
Waga opakowania 1	2,8 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	10,5 cm
Szerokość opakowania 2	10,5 cm
Długość opakowania 2	318,0 cm
Waga opakowania 2	17,8 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny
Rozporządzenie REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Status bezhalogenowy	Produkt bez halogenów
Bez PCV	Tak
Bez silikonu	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Nie
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.