Passt. Schützt. DEHNguard – für jede Anwendung die richtige Wahl.



Die DEHNguard Produktfamilie bietet ein umfangreiches Portfolio leistungsstarker Typ 2 Ableiter. Und umfasst maßgeschneiderte Lösungen für Wohngebäude ebenso wie für industrielle Anwendungen. Ob Push-in oder Schraubanschluss, Stich- oder Durchgangsverdrahtung, TT-, TNS-oder TNC-Systeme – DEHNguard schafft Flexibilität und liefert geprüfte Sicherheit.

DEHNguard-Familie im Überblick

DEHNguard M: Der bewährte Klassiker – modulare Bauweise, visualisierte Statusanzeige, kompakt und wartungsfreundlich für Standard-Installationen.

DEHNguard MP: einfach, schnell, sicher. Mit Push-in-Doppelklemmen und frontseitig steckbaren Anschlüssen für eine komfortable Durchgangsverdrahtung – ideal für kompakte Unterverteilungen.

DEHNguard MD: Mit integrierter Doppelschraubklemme für 1 x 35 mm² oder 2 x 16 mm² Aderleiter - ideal für eine EMV-gerechte Durchgangsverdrahtung gemäß DIN VDE 0100-534.

DEHNguard ACI: Der Ableiter mit integrierter ACI-Technologie ermöglicht sicheren Schutz ohne zusätzliche Vorsicherung – leckstromfrei, mit einem Anschlussquerschnitt nur 6 mm² Cu.

Schnell zum passenden Produkt

Die DEHNguard-Familie im Überblick

Die DEHNguard Produktfamilie bietet für jede Anwendung die optimale Variante. Unsere Übersicht hilft Ihnen dabei, den passenden Ableiter für Ihre Anforderung zu finden – basierend auf Anschlussart, Einsatzbereich und Netzform.

	DEHNguard M (Standard)	DEHNguard MP (Push-in)	DEHNguard MD (Doppelschraub)	DEHNguard ACI
				
				
Installationsanforderung				
Stichanschluss	x	x	x	x
Durchgangsverdrahtung	x in Verbindung mit STAK 25	x bis max. 40 A / 10 mm²	x bis max. 63 A / 16 mm²	-
Vorsicherungsfrei	-	-	-	x
Push-in Anschlusstechnologie	-	x	-	x
Schraubanschluss	x	-	x	-
Empfehlung Einsatzbereich				
Steuerschrank (≤ 40 A)	-	x	-	-
UV Wohngebäude (≤ 40 A)	x	x	-	-
UV Industrie (≤ 125 A)	x	-	x	-
HV Industrie (≥ 125 A)	-	-	-	x
Beispiele für Produkte				
TN-S System	DEHNguard M TNS 275 Art.-Nr. 952 400 DEHNguard M TNS 275 FM Art.-Nr. 952 405	DEHNguard MP TNS 275 Art.-Nr. 942 400 DEHNguard MP TNS 275 FM Art.-Nr. 942 405	DEHNguard MD TNS 275 Art.-Nr. 943 400 DEHNguard MD TNS 275 FM; Art.-Nr. 943 405	DEHNguard MP TNS ACI 275 FM Art.-Nr. 942 440
TT System	DEHNguard M TT 275 Art.-Nr. 952 310 DEHNguard M TT 275 FM Art.-Nr. 952 315	DEHNguard MP TT 275 Art.-Nr. 942 310 DEHNguard MP TT 275 FM Art.-Nr. 942 315	DEHNguard MD TT 275 Art.-Nr. 943 310 DEHNguard MD TT 275 FM Art.-Nr. 943 315	DEHNguard MP TT ACI 275 FM Art.-Nr. 942 341
TNC System	DEHNguard M TNC 275 Art.-Nr. 952 300 DEHNguard M TNC 275 FM Art.-Nr. 952 305	DEHNguard MP TNC 275 Art.-Nr. 942 300 DEHNguard MP TNC 275 FM Art.-Nr. 942 305	-	DEHNguard MP TNC ACI 275 FM Art.-Nr. 942 330

Technischer Support
Telefon: +49 9181 906 1750
E-Mail: technik.support@dehn.de

Mehr Infos zu Produkten der DEHNguard-Familie:

http://de.hn/c5MMS

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
DS732/DE/1025
© Copyright 2025 DEHN SE

RECYCLED
Papier aus Recyclingmaterial
FSC® C014539