Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stojąca obudowa modułowa, PanelSeT SFN, stal dekarbonizowana, 2000x400x400mm, IP55

NSYSFN20440

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
wysokość obudowy	2000 mm
nominalna szerokość obudowy	400 mm
nominalna głębokość obudowy	400 mm
Montaż obudowy	Stojący
elementy składowe urządzenia	1 drzwi 1 dach 1 struktura 1 panel tylni 1 system blokujący z uchwytem: drzwi

Parametry uzupełniające

rodziaj struktury	Panele i drzwi wbudowane w strukturę Wykonany z pojedynczej sekcji Struktura perforowana z odstępem 25 mm Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
typ drzwi	Pełna przód
Opis płyty montażowej	Bez płyty montażowej
rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa drzwi przednie
liczba drzwi	Przód: 1 drzwi
dostępność do działań	Boki obudowy Przód Tył
części wyjmowalne	Drzwi Wkrętami zawias Panel boczny Wkrętami Dach Wkrętami
materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa Panele: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
kolor	Obudowa: Szary (RAL 7035) Uchwyt: Czarny (RAL 9005)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	54,4 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208 UL CUL
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 3R/12
Stopień ochrony IP	IP55 Zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	213,000 cm
Szerokość opakowania 1	45,000 cm
Długość opakowania 1	49,000 cm
Waga opakowania 1	62,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	213,000 cm
Szerokość opakowania 2	45,000 cm
Długość opakowania 2	98,000 cm
Waga opakowania 2	124,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**342 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**166 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**12 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**17 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**146 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Średni procent zawartości metali pochodzących z recyklingu	**45 %**
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**97**
Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Odbiór	**Tak**

Image of product / Alternate images

Alternative







