PL

Państwa ceny zakupu
ważne do 31.01.2024

HAUPA ręczne nożyce o większym zakresie cięcia również do przewodów drobnozwojowych!

NEW

Ręczne nożyce do kabli Ø 34 mm

- do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych wg z DIN EN 60228
- z przekładnią zapadkową
- idealne przełożenie siły do mocy
- obsługa jedną ręką dzięki przekładni zapadkowej i cięciu krok po kroku do Ø 34 mm
- możliwość odblokowania w każdej pozycji cięcia

Materiał:
- wszystkie części wykonane ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości krawędzie tnące i części narażone na naprężenia są ulepszone lub hartowane
- powierzchnia zewnętrzna oksydowana
- ergonomiczne, wyprofilowane, miękkie uchwyty
- kolor; czarno/zielony

Zakres cięcia:
- kable i przewody izolowane wg DIN EN 60228
- kable wielożyłowe (kl. 2; kl. 5) miedź do 300 mm² (sektorowe, drobnożyłowe, komunikacyjne/informatyczne)
- kable wielożyłowe (kl. 2; kl. 5) aluminium do 380 mm² (sektorowe, drobnożyłowe, komunikacyjne/informatyczne)
- nie stosować do kabli ze stali lub ACSR
- przekładnię po użyciu przeczyścić

Wymiary:
dł.: ok. 260 mm | szer.: ok. 100 mm | gł.: ok. 36 mm
Waga: ok. 600 g

Art. nr. 200089-1
do Ø 34 mm



Ø 34 | Cu Al

wielożyłowe
sektor
drobnożyłowe
komunikacyjny

Ręczne nożyce do kabli Ø 62 mm

- do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych wg z DIN EN 60228
- z przekładnią zapadkową
- idealne przełożenie siły do mocy
- obsługa jedną ręką dzięki przekładni zapadkowej i cięciu krok po kroku do Ø 62 mm
- możliwość odblokowania w każdej pozycji cięcia

Materiał:
- wszystkie części wykonane ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości krawędzie tnące i części narażone na naprężenia są ulepszone lub hartowane
- powierzchnia zewnętrzna oksydowana
- ergonomiczne, wyprofilowane, miękkie uchwyty
- kolor; czarno/zielony

Zakres cięcia:
- kable i przewody izolowane wg DIN EN 60228
- kable wielożyłowe (kl. 2; kl. 5) miedź do 480 mm² (sektorowe, drobnożyłowe, komunikacyjne/informatyczne)
- kable wielożyłowe (kl. 2; kl. 5) aluminium do 480 mm² (sektorowe, drobnożyłowe, komunikacyjne/informatyczne)
- nie stosować do kabli ze stali lub ACSR
- przekładnię po użyciu przeczyścić

Wymiary:
dł.: ok. 297 mm | szer.: ok. 163 mm | gł.: ok. 36 mm
Waga: ok. 800 g

Art. nr. 200183-1
do Ø 62 mm



Ø 62 | Cu Al

haupa®
... rozwiązania, które przekonują

haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2024 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.