Nożyce do cięcia przewodów

Obcinak do kabli

- do ciecia kabli Cu/AL drobnozwojowych, wielodrutowych i masywnych Cu
- stal chromowo-wanadowa, osłona rękojeści izolowana zanurzeniowo
- funkcja zdejmowania izolacji w górnej części głowicy
- funkcja noża do kabli przez obrócenie ramion o 180°
- nie nadaje się do przewodów grubych
- kabel informatyczny, telefoniczny i sterujący maks. Ø 8 mm
- Cu jednożyłowy maks. 16 mm²
- Cu cienkożyłowy maks. 16 mm²
- Cu wielożyłowy maks. 16 mm²
- Al jednożyłowy maks. 16 mm²
- Al wielożyłowy maks. Ø 8 mm = 16 mm²



Art. nr.		Dc	Ø	mm²	kg	Oj
201085	✷	160	8	16	0,177	1

Obcinak do kabli

- do ciecia kabli Cu/AL drobnozwojowych, wielodrutowych i masywnych Cu
- stal chromowo-wanadowa, osłona rękojeści izolowana zanurzeniowo
- funkcja zdejmowania izolacji w górnej części głowicy
- funkcja noża do kabli przez obrócenie ramion o 180°
- nie nadaje się do przewodów grubych
- kabel informatyczny, telefoniczny i sterujący maks. Ø 12 mm
- Cu jednożyłowy maks. 16 mm²
- Cu cienkożyłowy maks. 35 mm²
- Cu wielożyłowy maks. 25 mm²
- Al jednożyłowy maks. 25 mm²
- Al wielożyłowy maks. Ø 8 mm = 25 mm²



Art. nr.		Dc	Ø	mm²	kg	Oj
201087		200	12	35	0,289	1

Obcinak do kabli

- do ciecia kabli Cu/AL drobnozwojowych, wielodrutowych i masywnych Cu
- stal chromowo-wanadowa, nakładane osłonki rękojeści
- funkcja zdejmowania izolacji w górnej części głowicy
- funkcja noża do kabli poprzez obrócenie ramion o 180°
- nie nadaje się do przewodów grubych
- kabel informatyczny, telefoniczny i sterujący maks. Ø 8 mm
- Cu jednożyłowy maks. 16 mm²
- Cu cienkożyłowy maks. 16 mm²
- Cu wielożyłowy maks. 16 mm²
- Al jednożyłowy maks. 16 mm²
- Al wielożyłowy maks. Ø 8 mm = 16 mm²



Art. nr.		Dc	Ø	mm²	kg	Oj
201086		180	8	16	0,216	1

Obcinak do kabli

- do ciecia kabli Cu/AL drobnozwojowych, wielodrutowych i masywnych Cu
- stal chromowo-wanadowa, nakładane osłonki rękojeści
- funkcja zdejmowania izolacji w górnej części głowicy
- funkcja noża do kabli poprzez obrócenie ramion o 180°
- nie nadaje się do przewodów grubych
- kabel informatyczny, telefoniczny i sterujący maks. Ø 12 mm
- Cu jednożyłowy maks. 16 mm²
- Cu cienkożyłowy maks. 35 mm²
- Cu wielożyłowy maks. 25 mm²
- Al jednożyłowy maks. 25 mm²
- Al wielożyłowy maks. Ø 8 mm = 25 mm²



Art. nr.		Dc	Ø	mm²	kg	Oj
201088		240	12	35	0,361	1

Obcinak do kabli

- do cięcia kabli Cu / Al cienko- i wielożyłowych
- nie nadaje się do drutów stalowych i linek drucianych
- stal chromowa-wanadowa
- samootwierająca sprężyna przegubu
- niezwykła wydajność cięcia przy zredukowanym użyciu siły
- nie nadaje się do przewodów grubych



Art. nr.		Dc	Ø	mm²	kg	Oj
200086	✷	170	10	25	0,266	1
200088	✷	230	15	70	0,475	1

Nożyce do przewodów

ze stali narzędziowej, maksymalna siła cięcia dzięki specjalnej geometrii ostrzy.

- kable informatyczne, telefoniczne i sterujące maks. Ø 25 mm
- Cu jednożyłowy maks. 16 mm²
- Cu cienkożyłowy maks. 70 mm²
- Cu wielożyłowy maks. 50 mm²



Art. nr.	Dc	Ø	mm²	kg	Oj
200105	215	25	70	0,281	1

jednożyłowy
wielożyłowy
w formie sektorowej
drobnozwojowy
komunikacyjny/ dane
linki drutowe
kable z oplotem
ACSR
trzpienie
stal lita
Cu masywny

Oj opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legendę skrótów w kolejności alfabetycznej znajdziecie Państwo na 425 stronie.

✷ Bestseller PREMIUM Produkt - premium