INFO

Szczypce VDE **Jakość przemysłowa**

Firma HAUPA klasyfikuje asortyment szczypiec VDE na trzy grupy.

1. Szczypce 2K VDE z nakładaną izolacją rękojeści
2. Szczypce VDE z zatapianą dwukolorową izolacją rękojeści (na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta)
3. Szczypce VDE z zatapianą dwukolorową izolacją rękojeści (na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta), powleczona głowica

Te szczypce spełniają normę Norm IEC 60900.

High leverage = Przekładnia dźwigniowa, perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Szczypce z przekładnią dźwigniową redukują użycie siły do 50%.



Kombinerki DIN ISO 5746 VDE

niemiecki kształt, szlifowane krawędzie, ze stali C 45, hartowane olejowo, szczypce dodatkowo hartowane indukcyjnie, do miękkich i twardych drutów, chromowany, nasadzana osłona, **przekładnia dźwigniowa, perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia**



Art. nr.		Dc		kg	Oj
211198		160	IEC 60900	0,000	1
211200	✷	180	VDE	0,287	1
211202		200	VDE	0,364	1

Obcinak boczny DIN ISO 5749 VDE

szwedzki kształt, klasa H, ze stali C 60, hartowany olejowo, szczypce dodatkowo hartowane indukcyjnie, do miękkich i twardych drutów, chromowany, nasadzana osłona, **przekładnia dźwigniowa, perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia**



Art. nr.		Dc		kg	Oj
211199		140	IEC 60900	0,000	1
211204	✷	160	VDE	0,237	1
211206		180	VDE	0,296	1

Obcinak boczny z funkcją odizolowywania VDE

Forma szwedzka, klasa bonitacji H, c 60, hartowane olejowo, ostrza hartowane indukcyjnie, do miękkich i twardych drutów, chromowany, izolacja nakładana. Jako nowość techniczna poza funkcją standardową obcinak umożliwia dodatkowo odizolowywanie, (art. 211207, **przekładnia dźwigniowa, perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia**)



Art. nr.	Dc		kg	Oj
211203	160	VDE	0,296	1
211207	180	VDE	0,296	1

Szczypce do zdejmowania izolacji VDE

ze stali C 45, hartowane olejowo, ze sprężyną i śrubą nastawczą, do drutów o średnicy od 0,2 - 6 mm, chromowany, nasadzana osłona



Art. nr.		Dc		kg	Oj
211214	✷	160	VDE	0,202	1

Mocny obcinak boczny DIN ISO 5745 VDE

ze stali chromowo-wanadowej, szczypce hartowane indukcyjnie, do drutów pianinowych, chromowany, nasadzana osłona, **przekładnia dźwigniowa, perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia**



Art. nr.		Dc		kg	Oj
211211		160	IEC 60900	0,000	1
211217	✷	170	VDE	0,268	1

Mocny obcinak boczny DIN ISO 5749 VDE

ze stali chromowo-wanadowej, szczypce hartowane indukcyjnie, do drutów pianinowych, chromowany, nasadzana osłona, **przekładnia dźwigniowa, perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia**



Art. nr.		Dc		kg	Oj
211219	✷	200	VDE	0,322	1

Szczypce półokrągłe proste DIN ISO 5745 VDE

ze stali C 45, hartowane olejowo, szczypce dodatkowo hartowane indukcyjnie, do twardych drutów, chromowany, **przekładnia dźwigniowa, perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia**



Art. nr.		Dc			kg	Oj
211213		160	-	IEC 60900	0,000	1
211208	✷	200	-	VDE	0,255	1

Szczypce półokrągłe odgięte 45° DIN ISO 5745 VDE

ze stali C 45, hartowane olejowo, szczypce dodatkowo hartowane indukcyjnie, do twardych drutów, chromowany, **przekładnia dźwigniowa, perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia**



Art. nr.	Dc			kg	Oj
211209	160	45°	IEC 60900	0,000	1
211210	200	45°	VDE	0,260	1

haupa®

...rozwiązania, które przekonują