Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX, Adapter do szyn 60mm 3P dla NSX 100-250

LV429372

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy BW
Skrócona nazwa urządzenia	LA9Z
Typ produktu lub komponentu	Przejściówki do systemów szynowych
Ilość podłączanych urządzeń	1 żyła

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT PH PanelSeT TeSys Compact
Zgodność produktu	GV7 NJ PowerPact NSX100...250
Ilość biegunów	3P
dopuszczalny prąd	200 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 12 x 5 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 15 x 5 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 5 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 25 x 5 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 30 x 5 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 12 x 10 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 10 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 30 x 10 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V
wysokość/odstęp szyny zbiorczej	60 mm
Szerokość	104 mm
wysokość	190 mm
głębokość	63 mm
Kolor	Szarość antracytowa

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,200 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	11,300 cm
Długość opakowania 1	20,800 cm
Waga opakowania 1	876,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	11,358 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	55,556 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie, zminimalizowaliśmy użycie plastiku w opakowaniu zgodnie z przepisami i z uwzględnieniem norm jakości i bezpieczeństwa**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**
Status bezhalogenowy	**Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów**
Bez PCV	**Tak**
Bez silikonu	**Tak**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**