Nożyce do kabli do 1000 Volt

Nożyce do kabli 1000 V

Wykonanie masywne ze stali wanadowej, ulepszanej cieplnie, precyzyjny przegubsprężynowy, szerokość rozwarcia 15 mm, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie – na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta



1000 V IEC 60900

Ø 15 | Cu AL

Art. nr.	Dc	Ø	mm²	kg	Oj
200127	160	15	50	0,289	1

Nożyce do kabli 1000 V

Wersja długa, mały nakład sił, możliwa obsługa jedno- lub dwuręczna, czyste cięcie dzięki szlifowi precyzyjnemu, wykute ze specjalnej stali narzędziowej, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie – na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta



1000 V IEC 60900

Ø 15 | Cu AL

Art. nr.	Dc	Ø	mm²	kg	Oj
200129	240	15	50	0,484	1

Nożyce do kabli 1000 V

komponenty cięte laserowo ze specjalnej stali węglowej, hartowane w oleju, celem uzyskania najwyższej precyzji, ostrza obrabiane na szlifierkach sterowanych numer-ycznie, hartowane indukcyjnie, celem uzyskania maksymalnej skuteczności cięcia, śrubowe połączenie przegubu, regulowane, dla zapewnienia długiej żywotności. Przeznaczenie: do linek 16,9 mm zew. Ø (przekrój 70 mm²)



1000 V IEC 60900

Ø 16,9 | Cu AL

Art. nr.	Dc	Ø	mm²	kg	Oj
201002/VDE	180	16,9	70	0,247	1

Nożyce uniwersalne z miękką rączką

Nowe nożyce dla elektryków firmy HAUPA posiadają stosunkowo krótkie ostrza i specjalnie uformowaną rączkę dostosowaną do potrzeb elektroinstalatorów.

- wysoka wydajność cięcia przy niskim nakładzie siły
- antyślizgowe dzięki żłobkowanym oczkom rękojeści Soft-Grip
- ergonomiczne (dwa komponenty)
- przyrząd do zdejmowania izolacji
- mikro-ząbki
- nierdzewne

1000 V IEC 60900





Ø 16,9 | Cu AL

Art. nr.	Dc	mm²	kg	Oj
200201	160	**70**	0,083	1

Nożyce do kabli 1000 V

aze stali narzędziowej, specjalna geometria, ramiona izolowane VDE, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie – na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta



1000 V IEC 60900

Ø 25 | Cu AL

Art. nr.	Dc	Ø	mm²	kg	Oj
200120	215	25	70	0,403	1

Nożyce do kabli podwójnie profilowane 1000 V

Niewymagana duża siła dzięki korzystnemu przełożeniu, cięcie ze szlifem dokładnym dla łatwego, czystego cięcia przy obsłudze jedną ręką, szerokość rozwarcia 20 mm, wykute ze specjalnej stali narzędziowej, do kabli miedzianych i aluminiowych, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie – na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta



1000 V IEC 60900

Ø 20 | Cu AL

Art. nr.	Dc	Ø	mm²	kg	Oj
200128	200	20	50	0,382	1

Oj opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legendę skrótów w kolejności alfabetycznej znajdziecie Państwo na 425 stronie.

Bestseller Produkt - premium