Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Analogowy łącznik zmierzchowy IC100, 1-kanałowy, 2-100 lux

CCT15482

Parametry podstawowe

range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 IC
Typ produktu lub komponentu	Łącznik zmierzchowy
Skrócona nazwa urządzenia	IC100
dostarczane wyposażenie	twilight sensor na zewnątrz
Typ obciążenia	lampa żarowa: 2600 W lampa halogenowa: 2600 W non-corrected fluorescent tube: 2300 VA serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: 730 VA (80 µF) świetlówka kompaktowa: 170 W < 2 W lampa LED: 30 W >= 2 W lampa LED: 200 W

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
liczba kanałów	1
pobór mocy w [W]	0,5 W stand by
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V Prąd przemienny (AC) +10 % -15 % w 50/60 Hz
maksymalny prąd łączeniowy	10 A - 250 V Prąd przemienny (AC) pf = 0,6 16 A - 250 V Prąd przemienny (AC) pf = 1
minimalny prąd łączeniowy	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Klasa ochronności	Klasa II
rodzaj wyjścia	Dry contact
dokładność	+/- 0.25 s/dzień 25 °C
typ i konfiguracja styków	1 NO
opóźnienie	20 s ON 80 s OFF
regulacja poziomu natężenia oświetlenia	2…100 lux
przyłącza - zaciski	1 2,5 mm² Zaciski śrubowe solid or flexible with sleeve 2 0,5…2,5 mm² Zaciski śrubowe stały lub elastyczny
pomoc do montażu	TH35 Szyna DIN zgodnie z EN 60715
wysokość	85,5 mm
Szerokość	18 mm
głębokość	67 mm
Masa produktu	111 g

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Kategoria przepięciowa	Klasa 3
Oznakowanie	CE
Typ sterowania	W oparciu o wykrywanie jasności

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30…55 °C
ambient air temp for storage/ transportation	-30…70 °C
wilgotność względna	90 %, nie kondensujący
stopień ochrony IP	IP20 IP55 (czujnik)
Normy	EN 60669-2-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,500 cm
Długość opakowania 1	10,500 cm
Waga opakowania 1	161,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,970 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81**
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**