Szczypce do zdejmowania izolacji

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji "Super Plus"

Do masywnych i elastycznych przewodów oraz przewodów plecionych 0,2 – 0,6 mm² (AWG 24 - 10)

- do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji również w trudno dostępnych miejscach
- bez konieczności ustawiania na przekroju kabla
- nadają się do kabli z izolacjami z PCW i innego materiału
- specjalny system dotykania nie powoduje uszkodzenia przewodu
- ustawiany opór długości od 6,0 – 15,0 do równomiernego szeregowego zdejmowania izolacji
- położona z boku boczna obcinarka do przewodów o przekroju maks. 2,5 mm²
- obudowa kleszczy wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym
- uchwyt kleszczy z podłużnym otworem znajdującym się na dolnym końcu do ich ewentualnego przymocowania

Video 210695



Art. nr.	Dc	mm²	kg	Oj
210695 *	170	0,2 - 6	0,088	1
210695/E	dodatkowy nóż		0,010	1

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji "Super4Pro"

do izolowanych linek i drutów oraz przewodów elastycznych 0,2-6,0 mm² (AWG 24-10)

- do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji również w trudno dostępnych miejscach
- ustawianie przekroju przewodu zbędne
- przeznaczony do przewodów z izolacją z PVC oraz innych materiałów
- system automatycznej kontroli przekroju nie powoduje uszkodzeń przewodu
- regulowany ogranicznik długości 6,0-15,0 mm do seryjnego równomiernego odizolowywania
- umieszczony na zewnątrz obcinak przewodów max. 2,5 mm²
- korpus szczypiec wykonany z wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu



Art. nr.	Dc	mm²	kg	Oj
210698	165	0,2 - 6	0,094	1

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji "Secura"

- dla przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych od 0,2 do 6,0 mm²
- ergonomiczne, automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji
- wysoki komfort obsługi dzięki antyślizgowym komponentom miękkim na rękojeści szczypiec
- automatyczny, energooszczędny system odczytu
- nie konieczne ustawienie przekroju kabla
- optymalnie ustawiona obcinarka boczna do 2,5 mm²
- regulowany ogranicznik długości od 6 do 18 mm dla uzyskania równych odcinków przy pracach seryjnych
- ostrza wymienne

Video 210696



Art. nr.	Dc	mm²	kg	Oj
210696 *	180	0,2 - 6	0,151	1

Szczypce do zdejmowania izolacji

Solar

- dla przewodów o dużych przekrojach od 6,0 do 16 mm²
- również do zdejmowania płaszcza z PVC-Flex 3 x 0,75 mm² lub przewodów solarowych Solarflex-X PV1-F
- automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji
- optyczny ogranicznik długości do 20 mm
- nie konieczne ustawienie przekroju kabla
- wybór długości do nieskończoności
- wymienne ostrza



Art. nr.	Dc	mm²	kg	Oj
210685	160	6 - 16	0,147	1

Szczypce do kabli płaskich

- dla izolowanych PVC kabli płaskich do maks. 12 mm szerokości i 0,75 x 2,5 mm² przekroju
- automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji
- optyczny ogranicznik długości do 20 mm
- nie konieczne ustawienie przekroju kabla
- wybór długości do nieskończoności
- wymienne ostrza



Art. nr.	Dc	mm²	kg	Oj
210686	160	0,75 - 2,5	0,148	1

haupa®

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com
HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl