INFO

Praski do zaciskania tulejek

W przypadku zaciskania tulejek cienkościennych na linkach rozróżnia się tulejki z i bez kołnierzy z tworzywa sztucznego oraz zaciskami trapezowymi, czterokątnymi i sześciokątnymi.

Tulejki z kołnierzem z tworzywa sztucznego ułatwiają wprowadzenie poszczególnych drutów splotek. Oznakowanie kolorem tulejek pomaga w doborze przekroju.

Szczypce z zaciskiem czworokątnym powodują powstanie lepszego styku na listwie zaciskowej. Czworokąt ułatwia poza tym rozkład i montaż, ponieważ na każdej z powierzchni możliwe jest wykonanie zacisku.

Końcówki tulejkowe izolowane



do przewodów nie powodujących zwarć



TWIN



cynowane



gołe



Praska do zaciskania tulejek

do końcówek tulejkowych, z funkcją cięcia i odizolowywania, czarny





Art. nr.	Dc	mm²	kg	Oj
210818	165	0,25 - 2,5	0,210	1

Praska do zaciskania tulejek

do końcówek tulejkowych, z funkcją cięcia i odizolowywania, chromowane na mat





Art. nr.	Dc	mm²	kg	Oj
210820 ✷	140	0,25 - 2,5	0,202	1
210824 ✷	220	0,75 - 16	0,304	1
210826 ✷	225	10 - 35	0,277	1

Praska do zaciskania tulejek

do końcówek tulejkowych, wersja krótka, poręczny kształt z 20% zakrzywieniem głowicy, ze zwalnianą blokadą wymuszoną, nacisk zaciskowy regulowany, **zacisk trapezowy**





Art. nr.	mm²	kg	Oj
211650	0,14 - 2,5	0,371	1
210841	0,25 - 6	0,380	1
211652	6 - 16	0,374	1

Praska do zaciskania końcówek Twin

do końcówek tulejkowych, ze zwalnianą blokadą wymuszoną, nacisk zaciskowy regulowany, **zacisk trapezowy**





Art. nr.	mm²	kg	Oj
211676	0,5 - 6	0,576	1
211678	6 - 16	0,604	1

Praska do zaciskania tulejek

do końcówek tulejkowych, poręczny kształt z 20% zakrzywieniem głowicy, ze zwalnianą blokadą wymuszoną, nacisk zaciskowy regulowany, **zacisk trapezowy**





Art. nr.	mm²	kg	Oj
210763 ✷	0,5 - 4	0,578	1
210842 ✷	1 - 10	0,553	1
210765	6 - 16	0,582	1
211672	10 - 25	0,580	1
210768	10 - 35	0,606	1
211674	25 - 50	0,600	1

HUPcompact „HC02"

do końcówek tulejkowych, 100%-towy równoległy posuw, precyzyjny zacisk, siła nacisku: 5 kN, mała kompaktowa konstrukcja, trwałość: 50.000 zacisków, (10 + 16 mm² profil falujący / 0,5-6 mm² profil trapezowy), **zacisk trapezowy**





Art. nr.	Ø	kg	Oj
213088	0,25 - 16	0,480	1

Praska do zaciskania końcówek tulejkowych

do tulejek, precyzyjny czworokątny profil zacisku, automatyczne dopasowanie do przekroju, możliwość odblokowania blokady wymuszonej, gwarancja wykonania połączenia wg. DIN, duże przełożenie i ergonomiczna rękojeść zapewniają komfort pracy, **zacisk czworokątny**. 2 rowkowane i 2 gładkie boki dla łatwiejszego wprowadzania tulejki





Art. nr.	mm²	Twin (mm²)	kg	Oj
210804	0,08 - 10	2 x 4	0,413	1

Praska zaciskowa

do końcówek tulejkowych, precyzyjny profil zacisku, automatyczne dopasowanie do przekroju przewodu, możliwość zwolnienia blokady, gwarantuje wykonanie połączenia zgodnego z normami DIN, wysokie przełożenie oraz ergonomicznie uformowane uchwyty zapewniają komfort pracy, **zacisk czworokątny**





Art. nr.	mm²	Twin (mm²)	kg	Oj
211816 ✷	0,08 - 16	2 x 4	0,413	1

Oj opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legendę skrótów w kolejności alfabetycznej znajdziecie Państwo na 425 stronie.

✷ Bestseller PREMIUM Produkt - premium