# Hydrauliczne narzędzia zaciskowe

## Hydrauliczna praska ręczna „HO-6“

Głowica obracana 180°, ręczny powrót po zaprasowaniu, lekka kompaktowa budowa, w walizce z tworzywa, bez matryc.

- Siła nacisku kN: 60
- Ciśnienie robocze: 700
- Głowica zatrzaskowa
- Otwieranie / skok: 17 mm
- Szerokość zacisku: wąski
- Końcówki: standard Cu 6-300 mm², AL 16-240 mm²
- DIN Cu 6-300 mm², AL 16-300 mm²
- Złączki: standard Cu 6-300 mm², AL 16-240 mm²
- DIN Cu 6-300 mm², AL 16-300 mm²
- Pompa z podwójnym tłokiem



300-06

60 kN | 700 bar | 180°

| Art. nr. | mm² | wymiar | kg | Oj |
|---|---|---|---|---|
| 216802 | 6 - 300 | 500 x 170 x 80 mm | 5,000 | 1 |

## Ręczna praska mechaniczna „MO-6“

Zawartość artykułu: 1 ręczna praska mechaniczna, w metalowej skrzynce.

- Siła nacisku kN: 60kN
- Końcówki: standard Cu 6-300 mm², AL 16-240 mm²
- DIN Cu 6-300 mm², AL 16-300 mm²
- Złączki: standard Cu 6-300 mm², AL 16-240 mm²
- DIN Cu 6-300 mm², AL 16-300 mm²



300-06

60 kN | 180°

| Art. nr. | mm² | wymiar | kg | Oj |
|---|---|---|---|---|
| 216804 | 6 - 300 | 765 x 175 mm | 11,800 | 1 |

## Hydrauliczna głowica zaciskowa „KO-6“

Powrót ręczny po zaprasowaniu, w walizce z tworzywa, bez matryc.

- Siła nacisku kN: 60
- Ciśnienie robocze: 700
- Głowica zatrzaskowa
- Otwieranie / skok: 17 mm
- Szerokość zacisku: wąski
- Końcówki: standard Cu 6-300 mm², AL 16-240 mm²
- DIN Cu 6-300 mm², AL 16-300 mm²
- Złączki: standard Cu 6-300 mm², AL 16-240 mm² • DIN Cu 6-300 mm², AL 16-300 mm²
- Szybkozłączka
- Waga w kg: 3,2
- Waga zestawu w kg: 4,2



300-06

60 kN | 700 bar

| Art. nr. | mm² | wymiar | kg | Oj |
|---|---|---|---|---|
| 216807 | 6 - 300 | 235 x 91,5 x 57 mm | 4,200 | 1 |

# Matryce

## Zestaw matryc Cu standard

13 matryc do zaciskania końcówek Cu standard w praktycznym opakowaniu transportowym szerokość zacisku 5 mm,w skład zestawu wchodzą:

216806 CU 6, 216808 CU 10, 216810 CU 16, 216812 CU 25, 216814 CU 35, 216816 CU 50, 216818 CU 70, 216820 CU 95, 216822 CU 120, 216824 CU 150, 216826 CU 185, 216828 CU 240, 216830 CU 300



300-06

Standard Cu | Standard Cu

| Art. nr. | Dc | mm² | kg | Oj |
|---|---|---|---|---|
| 216805-SET | 235 | 6 - 300 | 4,200 | 1 |

## Zestaw matryc Cu DIN

13 matryc do zaciskania końcówek Cu DIN w praktycznym opakowaniu transportowym szerokość zacisku 5 mm,w skład zestawu wchodzą:

216832 DIN 6, 216834 DIN 10, 216836 DIN 16, 216838 DIN 25, 216840 DIN 35, 216842 DIN 50, 216844 DIN 70, 216846 DIN 95, 216848 DIN 120, 216850 DIN 150, 216852 DIN 185, 216854 DIN240, 216856 DIN 300



300-06

DIN Cu | DIN Cu

| Art. nr. | Dc | mm² | kg | Oj |
|---|---|---|---|---|
| 216831-SET | 235 | 6 - 300 | 4,200 | 1 |

## Zestaw matryc AL standard

10 matryc do zaciskania końcówek AL standard w praktycznym opakowaniu transportowym szerokość zacisku 7 mm,w skład zestawu wchodzą:

216810/AL 16, 216812/Al AL 25, 216814/Al AL 35, 216816/Al AL 50, 216818/Al AL 70, 216820/Al AL 95, 216822/Al AL 120, 216824/Al AL 150, 216826/Al AL 185, 216828/Al AL 240



300-06

DIN Al | DIN Al

| Art. nr. | Dc | mm² | kg | Oj |
|---|---|---|---|---|
| 216812/AL-SET | 235 | 16 - 240 | 4,200 | 1 |

## Zestaw matryc AL DIN

9 DIN wkładki zaciskowe w praktycznym przypadku transportowym, szerokość zacisku 7 mm, w skład zestawu wchodzą

216840/AL DIN 16-25, 216842/AL DIN 35, 216844/AL DIN 50, 216846/AL DIN 70, 216850/AL DIN 95-120, 216852/AL DIN 150, 216854/AL DIN 185, 216856/AL DIN 240, 216858/AL DIN 300



300-06

Standard Al | Standard Al

| Art. nr. | Dc | mm² | kg | Oj |
|---|---|---|---|---|
| 216840/AL-SET | 235 | 16 - 300 | 4,200 | 1 |



Oj opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legendę skrótów w kolejności alfabetycznej znajdziecie Państwo na 425 stronie.

Bestseller | Produkt - premium