Praski do zaciskania końcówek konektorowych

INFO

Praski do zaciskania końcówek konektorowych

Rozróżniamy pomiędzy zaciskiem przewodu oraz zaciskiem izolacji. Końcówka przewodu powinna ściśle zakańczać zacisk przewodu lub wystawać maks. 1 mm, tak aby nie pomniejszać działania wtyku. Końcówka izolacji nie powinna wchodzić do zacisku przewodu, nie może również znajdować się tylko w połowie pod zaciskiem izolacji. Tylko wtedy można uzyskać pewny normatywny zacisk. Przy prawidłowo wykonanym zacisku musi nastąpić odkształcenie przewodu. W takim przypadku mówi się o “gazoszczelnym połączeniu zaciskowym”.



Nieprawidłowo:
Końcówka izolacji położona jest w zacisku izolacji.
Nieprawidłowo:
Odizolowany przewód sięga do strefy styku





Prawidłowo:
Końcówka izolacji i odizolowany przewód zostały precyzyjnie ściśnięte.

By ułatwić dokładne wykonanie zacisku można posłużyć się wskaźnikami pozycji.

Końcówka płaska z ograniczeniem



Końcówka płaska z ograniczeniem z bocznym przyłączem kablowym



Wtyk płaski Mosiądz cynowany



Regulowany nacisk zaciskania
=> kompensacja zużycia
poprzez śrubę nastawną

Regulowany nacisk zaciskania
=> kompensacja zużycia
poprzez śrubę nastawną

Blokada wymuszona, zwalniana
=> gwarancja połączenia zaciskowego
zgodnego z normą DIN

Ergonomiczny kształt rękojeści z tworzywa sztucznego
=> nie męcząca praca



Praska do konektorów

do zaciskania końcówek konektorowych, wersja krótka, poręczny kształt z 20% zakrzywieniem głowicy, blokada wymuszona ze zwalniaczem, regulacja nacisku zaciskania, **zacisk zwojowy**





Art. nr.	mm²	kg	Oj
210777	0,5 - 1,5	0,366	1

Praska do konektorów

do zaciskania końcówek konektorowych, blokada wymuszona ze zwalniaczem, regulacja nacisku zaciskania, **zacisk zwojowy**





Art. nr.	mm²	kg	Oj
211682	0,5 - 2,5	0,568	1
210762 ✸	0,5 - 6	0,575	1

Praska do konektorów

do zaciskania końcówek konektorowych, 90° boczne przyłącze przewodu, blokada wymuszona ze zwalniaczem, regulacja nacisku zaciskania, **zacisk zwojowy**





Art. nr.	mm²	kg	Oj
210785	0,05 - 1	0,537	1
210786	1,5 - 2,5	0,535	1

HUPcompact „HC04”

do końcówek konektorowych, 100%-towy równoległy posuw, precyzyjny zacisk, siła nacisku: 5 kN, mała kompaktowa konstrukcja, trwałość: 50.000 zacisków, z lokatorem, **zacisk rolowany** do konektorów





Art. nr.	Ø	kg	Oj
213094	0,5 - 6	0,490	1

Oj opakowanie jednostkowe Cj cena jednostkowa
Legendę skrótów w kolejności alfabetycznej znajdziecie Państwo na 425 stronie.

✸ Bestseller PREMIUM Produkt - premium