Specyfikacje







Eaton 176469

Stycznik instalacyjny Eaton CR, 20 A, 24 V AC/DC, 2 NC

Specyfikacje ogólne	
NAZWA PRODUKTU	Styczniki Eaton serii CR
NUMER KATALOGOWY	176469
EAN	8711426209701
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	85 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	65 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	17.5 mm
MASA PRODUKTU	0.137 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	RoHS conform
KOD MODELU	CR2002024

Powering Business Worldwide

Dodatkowe informacje

CECHY	Możliwość dodatkowego wyposażenia

Dostawy

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	20 A

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 WZROST TEMPERATURY	Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 WERYFIKACJA STABILOŚCI TERMICZNEJ OBUDÓW	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA ZWYKŁE CIEPŁO	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 ODPORN.MAT.IZOL. NA NADMIERNE CIEPŁO/OGIEŃ SPOWOD.WEW.REAKC.EL.	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 PODNOSZENIE	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 UDAR MECHANICZNY	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 NAPISY	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 STOPIEŃ OCHRONY ZESPOŁÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	2,1 W
STRATA MOCY NA BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU	1.7 W
ZNAMIONOWY PRĄD ROBOCZY PRZY OKREŚLONYM ODPROWADZANIU CIEPŁA (IN)	20 A

10.4 ODSTĘPY IZOLACYJNE POWIETRZNE I POWIERZCHNIOWE	Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - electrical

OBCIĄŻENIE LAMPKI Z ŻARÓWKĄ — MAKS.	1950 W
OBCIĄŻENIE — ŚWIETLÓWKA — MAKS.	910 VA
OBCIĄŻENIE ŚWIETLÓWEK (OBWÓD DUO) — MAKS.	1160 VA
OBCIĄŻALNOŚĆ MAKSYMALNA ŚWIETLÓWKI (Z KOMPENSACJĄ RÓWNOL.2302) — MAKS.	232 VA
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	400 V
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MIN.	400 V
NAP. ZNAM. (POBUDZANIE) — MAKS.	26.4 V
NAP. ZNAM. (POBUDZANIE) — MIN.	20.4 V
RODZAJ NAPIĘCIA	AC - prąd zmienny

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-contactor-declaration-of-conformity-eu250193en.pdf
FILMY INSTRUKTAŻOWE	Eaton Z-SCH and CMUC DIN-rail installation contactors unboxing
RYSUNKI	eaton-dimensions-mas-cr.jpg eaton-wiring-diagram-cr-2nc.jpg

Technical data - mechanical

GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	60 mm
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
LICZBA STYKÓW ROZWIERNYCH	2
LICZBA STYKÓW ZWIERNYCH	0
LICZBA MODUŁÓW	1
KATEGORIA UŻYTKOWA	1
KATEGORIA UŻYTKOWA (ZGODNIE Z NORMĄ EN IEC 60947-4-1)	AC-1

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.