# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Napęd silnikowy, MT100/160, ComPacT NSX, 100/160, 380/415VAC 50/60Hz, 440/480VAC 60Hz

LV429435

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Skrócona nazwa urządzenia** | MT250 |
| **Typ produktu lub komponentu** | Mechanizm silnikowy |
| **Zastosowanie urządzenia** | Automatyczne zbrojenie sprężyny |
| **Zgodność gamy** | ComPacT nowa generacja NSX100<br>ComPacT nowa generacja NSX160<br>ComPacT nowa generacja NSX100 DC<br>ComPacT nowa generacja NSX160 DC |
| **Typ sterowania** | STANDARD |
| **napięcie sterujące [Uc]** | 380...415 V AC 50/60 Hz<br>440...480 V AC 60 Hz |
| **circuit breaker mounting mode** | Stacjonarny |
| **circuit breaker frame rated current** | 100 A<br>160 A |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **typ sygnału sterującego** | Impuls<br>Bistabilny |
| **circuit breaker response time** | < 700 ms open<br>< 80 ms closed |
| **maksymalna częstotliwość robocza** | 4 na minutę |
| **pobór mocy w VA** | 500 VA zamykanie<br>500 VA otwieranie |
| **Sprzęt dostarczany w dostawie** | Przejściówka SDE |
| **Opis opcji blokowania** | Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ<br>1 do 3 kłódek Ø 5 do Ø 8 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 11,700 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 10,500 cm |
| **Długość opakowania 1** | 17,000 cm |
| **Waga opakowania 1** | 1,383 kg |
| **Jednostka miary opakowania 2** | S04 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 15 |
| **Wysokość opakowania 2** | 30,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Szerokość opakowania 2** | 40,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 60,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 21,442 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja (w miesiącach)** | 18 |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | **14 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3] | **9 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy instalacji [A5] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4] | **3 kg CO2 eq.** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | **Środowiskowy profil produktu** |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego | **Nie** |
| Numer SCIP | **A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodny z przepisami o wyłączeniu** |
| Rozporządzenie REACh | **Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej** |
| Status bezhalogenowy | **Produkt zawiera halogeny powyżej progów** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Potencjał recyklingu, w % | **73** |
| Kulistość – profil | **Informacja o żywotności** |
| Odbiór | **Tak** |
| Etykieta WEEE | **Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.** |