NOWOŚĆ

NOWY STANDARD AKUMULATORA 5 AH.

NAWET O 50% WIĘCEJ MOCY.* DO 50% WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ.**

M18 HD HIGH OUTPUT REDLITHIUM BATTERY TECHNOLOGY

AKUMULATOR XC5

M18 HB5 // ART 4932499042



INTELIGENCJA REDLINK™

Utrzymuje akumulator w optymalnym zakresie temperatur, umożliwiając pracę nawet w temperaturach do -28°C

GUMOWA POWŁOKA OCHRONNA

BARIERA CHRONIĄCA PRZED WODĄ

Odprowadza wodę z dala od elektroniki i na zewnątrz akumulatora

NOWY WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA LED

4-poziomowy wskaźnik naładowania z wyraźnie widocznymi diodami LED informującymi o poziomie naładowania

BEZSTYKOWE OGNIWA 18650

Wysoka wydajność energetyczna. Skuteczne zarządzanie temperaturą

NIEZAWODNA PRACA W EKSTREMALNIE NISKICH TEMPERATURACH

Przeprojektowane elementy połączeń elektrycznych zapewniają niezawodne działanie nawet w ekstremalnych warunkach

M18 FUEL

PRZECINARKA DO PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

M18 FRBC032



O 22% WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ CIĘCIA

13% WIĘCEJ CIĘĆ

Cięcie pręta zbrojeniowego o średnicy 28 mm

M18 FUEL

WIERTARKO-WKRĘTARKA

M18 FDD3



DO 44% WIĘCEJ WYWIERCONYCH OTWORÓW

O 22% WIĘKSZA MOC

Wiercenie wiertłem krętym do drewna Ø32 mm w drewnie o grubości 100 mm, na 2. biegu

M18 FUEL

KOMPAKTOWA PIŁA TARCZOWA

M18 FCS552



DO 21% WIĘCEJ CIĘĆ

DO 21% WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ CIĘCIA

Cięcie wzdłużne płyty OSB o grubości 45 mm na długości 625 mm (stos 3 płyt)

M18 FUEL

SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM O ZWIĘKSZONYM BEZPIECZEŃSTWIE Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI I ONE KEY™

M18 FSAGSVO125X



O 30% SZYBSZE USUWANIE MATERIAŁU

Usuwanie spoiny spawalniczej o długości 8 cm

RÓWNIEŻ DOSTĘPNE

M18 HIGH OUTPUT™

CHEMOODPORNY AKUMULATOR 5.0 AH

M18 HB5-CR // ART 4932499330



OBUDOWA ODPORNA NA CHEMIKALIA

RESISTANT — OLEJE — SMARY — ROZPUSZCZALNIKI

* W zastosowaniach o średnim i wysokim zapotrzebowaniu na moc w porównaniu z akumulatorem M18™ B5, w tych samych warunkach testowych.
** Do 50% więcej wykonanej pracy w zastosowaniach o średnim i wysokim zapotrzebowaniu na moc w porównaniu z akumulatorem M18™ B5, w tych samych warunkach testowych, dzięki utrzymaniu wysokiej mocy wyjściowej oraz ograniczeniu wyłączeń termicznych.