MOREK SP. Z O.O.
+48 501 642 007
morekpl@morek.eu



# Szyna łączeniowa sztyftowa MCB, 3-polowa, przekrój 16 mm², typ L , długość 57 modułów, rozstaw 17,8 mm, zaślepki A11: L1, L2, L3,

**MEP35716A00**

| | |
|---|---|
| Kod produktu | MEP35716A00 |
| Kod EAN | 4744397044303 |
| Klasyfikacja ETIM | EC000215 |
| Seria produktu | MCB Busbar |
| Kod CN8 | 85369095 |
| Jednostka | szt |
| Wielkość opakowania: | 10 |
| Waga netto | 0,665 kg |

000

| | |
|---|---|
| Liczba faz | 3 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Do liczby urządzeń | 56 |
| Wielkość odstępów | 4 mm |
| Przekrój | 16 mm² |
| Długość | 1000 mm |
| Możliwość przycięcia na wymiar | Tak |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 17.8 |
| Znamionowy prąd ciągły Iu | 80 A |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Pin/sztyft |
| Z izolacją | Tak |
| Znamionowe napięcie udarowe | - kV |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | - kA |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue | 1000 V |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | - kA |
| Do urządzeń z torem N | Nie |
| Do urządzeń ze stykami pomocniczymi | Nie |
| Kolor | Szary |

Szyny prądowe, łączeniowe MCB 1 m do cięcia – elastyczne dopasowanie do każdej rozdzielnicy. Szyny prądowe MCB o długości 1 metra przeznaczone są do indywidualnego dopasowania w instalacjach rozdzielczych. Możliwość przycięcia do wymaganej liczby modułów pozwala na precyzyjne dopasowanie do konfiguracji rozdzielnicy bez kompromisów w zakresie parametrów elektrycznych i stabilności mechanicznej. System obsługuje zarówno połączenia typu widełkowego (fork), jak i sztyftowego (pin) i jest kompatybilny z wyłącznikami nadprądowymi (MCB) wiodących producentów. Konstrukcja zapewnia pewny kontakt, równomierny rozkład prądu oraz zgodność z obowiązującymi standardami instalacyjnymi. Najważniejsze cechy: Długość standardowa 1 m – możliwość przycięcia do wymaganej liczby modułów. Elastyczne dopasowanie do rozdzielnic i układów instalacyjnych. Kompatybilność z szeroką gamą wyłączników MCB. Połączenia typu fork i pin. Stabilna i bezpieczna dystrybucja prądu. Specyfikacja techniczna: Napięcie znamionowe: 1000 V AC/DC. Stopień ochrony: IP20 (z zaślepkami końcowymi). Odporność temperaturowa: do 90°C, materiał trudnopalny. Materiał: przewodnik miedziany w obudowie izolacyjnej. Przekroje: 10 mm², 16 mm². Rozstaw (pitch): 17,8 mm. Konfiguracje: jedno-, dwu- oraz wielobiegunowe (zależnie od wersji). Montaż: pod zaciskami wyłączników MCB. Zgodność z normami: EN 60947-1 / IEC 60947-1. EN 61439-1 / IEC 61439-1.