AKUMULATOROWY ZBIORNIK NA WODĘ, AKUMULATOROWA PRZYSSAWKA PRÓŻNIOWA GRABO®

18V XR® 15 l Zbiornik na wodę



- Zbiornik przeznaczony jest do dostarczania wody pod ciśnieniem do maszyn mogących pracować na mokro, w celu ograniczenia zapylenia,
- System WIRELESS TOOL CONTROL™ (WTC) umożliwia automatyczne dostarczanie wody podczas pracy narzędzia i zatrzymanie dostarczania wody po jego wyłączeniu
- Stopień izolacji IPX4 zapewnia ochronę przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków z natężeniem do 10 l/min.
- Zasilanie akumulatorowe sprawia, że zbiornik może być także używany jako przenośne źródło wody
- Zintegrowana płytka mocująca umożliwia zamontowanie hydronetki do skrzyń serii T STAK™

DANE TECHNICZNE	DCE6820N-XJ
Zasilanie	18V XR® i 54V XR FLEXVOLT®
Pojemność	15 l
Maks. temperatura wody	40°C
Min. temperatura wody	0°C,
Maksymalne ciśnienie wody	1,6 bara
Długość węża	3 m
Zew. średnica węża	10 mm
Wew. średnica węża	6 mm
Waga (bez wody i akumulatora)	5,1 kg
Wyposażenie standardowe:	wąż elastyczny z szybkozłączką, dysza natryskowa, bez akumulatora i ładowarki





18V XR® Przyssawka próżniowa GRABO®



- Niezawodne narzędzie, które usprawnia pracę z ciężkimi materiałami, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i komfort użytkowania
- Umożliwia szybkie i bezpieczne unoszenie, przenoszenie oraz przemieszczanie takich materiałów jak płytki, kamień, szkło, drewno czy beton
- Solidny system podciśnieniowy gwarantuje pewny chwyt i minimalizuje ryzyko uszkodzenia materiałów
- Wyposażony w cyfrowy czujnik próżni, który automatycznie dostosowuje ciśnienie i ostrzega użytkownika przy jego spadku
- Ergonomiczny design i lekka konstrukcja zapewniają wygodę obsługi nawet podczas długotrwałej pracy
- Maksymalny udźwig do 120 kg pozwala na obsługę nawet największych elementów
- Długi czas pracy – do 4 dni na jednym ładowaniu akumulatora 18V XR®
- Idealny do zastosowań w budownictwie, renowacji oraz przemyśle, gdzie przenoszenie dużych i ciężkich elementów jest codziennym wyzwaniem

DANE TECHNICZNE	DCE590N-XJ	DCE590D1T-QW
Zasilanie	18V XR®	
Maksymalny udźwig	120 kg	
Kontrola próżni	automatyczna z cyfrowym czujnikiem	
Czas pracy	do 4 dni na jednym ładowaniu (zależnie od akumulatora)	
Waga bez akumulatora	1,6 kg	
Wyposażenie standardowe:	osłona uszczelki, uszczelka próżniowa, wymienne filtry, osłona przeciwsłoneczna, bez akumulatora i ładowarki	jak wersja N, ale z akumulatorem 18V XR® / 2 Ah i ładowarką

Akcesoria do przyssawek próżniowych GRABO®

Indeks	Opis
DZE591-XJ	Wymienna uszczelka do przyssawki próżniowej GRABO® DCE590