Opis produktu

MEP2-0

MEP2-0 obudowa 2-otw. szara



Informacje ogólne

Typ produktu:	MEP2-0
Kod zamówieniowy:	1SFA611812R1000
Numer EAN:	7320500312636
Opis katalogowy:	MEP2-0 obudowa 2-otw. szara
Opis:	MEP2-0 Obudowa składa się z dwóch pustych, szarych plastikowych obudów. Obudowa ta może pasować zarówno do serii modułowej, jak i kompaktowej. Seria modułowa może posiadać unikalną możliwość zamontowania do 5 bloków stykowych przypisanych do jednego operatora. Stopień ochrony: IP66 UL/NEMAtyp 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Display Name:	MEP2-0

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	1 sztuka
Kod taryfy celnej:	8538909999
Typ produktu:	MEP2

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki:	1SFC151011M0201
Rysunek techniczny CAD:	2CDC001079B0201

Wymiary

Szeroość netto:	141 mm
Głębokość / długość netto:	75 mm
Wysokość netto:	61 mm
Masa netto:	0.203 kg

Dane techniczne

Rodzaje akcesoriów:	Enclosure
Kolor:	Dark grey/Light grey
Typ obudowy NEMA:	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Materiał obudowy:	Plastic

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Do użytku z:	MP1 MP2 MP3 MP4 MPM1 KP6 M2SS1 M2SS2 M2SS3 M2SS4 M2SS5 M2SS6 M3SS1 M3SS2 M3SS3 M3SS4 M3SS5 M3SS6 M3SS7 M3SS8 M3SSC1 M3SSC2 M3SSC3 M3SSC4 M3SSC5 M3SSC6 M3SSC7 M3SSC8 M2SSK1 M2SSK2 M2SSK3 M2SSK4 M3SSK1 M3SSK2 M3SSK3 MTS1 MTS2 MTS3 MJS CP1 CP2 CP3 CP4 CP11 CP12 CP33 C2SS1 C2SS2 C2SS3 CPM3 CL CL2 CB1 CP6 P9MP P9MS P9ME P9ML P9MM P9MC P9MSC P9MPS
Do użytku z grupą produktową:	Pilot Devices

Normy środowiskowe

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Temperatura powietrza otoczenia:	Eksploatacja -30 ... 70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Stopień ochrony:	Front IP66 Housing IP66
Materiał:	Plastic

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH:	2CMT2022-006479
Dane RoHS:	2CMT2022-006498
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006523
Kategoria WEEE:	Product Not in WEEE Scope

ABB EcoSolutions

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD: without EPD

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat cULus:	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności UE:	2CMT2015-005444
Deklaracja zgodności - UKCA:	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL:	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1):	110 mm
Długość opakowania (poziom 1):	180 mm
Wysokość opakowania (poziom 1):	61 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1):	0.22 kg
EAN opakowania (poziom 1):	7320500312636

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

eClass:	V11.0 : 27371205
E-Numer (Finlandia):	2339547
E-Numer (Norwegia):	4373042
E-Numer (Szwecja):	3717104
ETIM 6:	EC000200 - Enclosure for control circuit devices

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

ETIM 7:	EC000200 - Enclosure for control circuit devices
ETIM 8:	EC000200 - Enclosure for control circuit devices
ETIM 9:	EC000200 - Enclosure for control circuit devices
Kod kategorii IDEA (IGCC):	4478 >> Electrical pushbutton enclosure
Kod klasyfikacji:	S
UNSPSC:	39121326

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Aparatura sterownicza > Osprzęt pulpitowy > Enclosures and Assembled Stations

Części zamienne i usługi > Produkty średniego napięcia > Usługi serwisowe > Części zamienne > Parts > All Spare Parts (Relays-SWG-CB)





© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia