Opis produktu

OT400E03CP

OT400E03CP CHANGE-OVER SWITCH



Informacje ogólne

Typ produktu:	OT400E03CP
Kod zamówieniowy:	1SCA022771R8500
Numer EAN:	6417019251950
Opis katalogowy:	OT400E03CP CHANGE-OVER SWITCH
Opis:	400A, 3 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.
Display Name:	OT400E03CP

ABB EcoSolutions

Instrukcje końca żywotności:	1SCC303051M0201
Informacje środowiskowe:	1SCC303050D0201
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD:	1SCC303086D0201

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH:	1SCC011021D0201
Dane RoHS:	1SCC011020D0201
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki:	1SCC303008M0208

Normy środowiskowe

Stopień ochrony:	Front IP20
Stopień zanieczyszczenia:	3

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	1 sztuka
Kod taryfy celnej:	85365080
Kraj pochodzenia:	Finlandia (FI)

Wymiary

Szeroość netto:	221 mm 8.7 in
Wysokość netto:	185 mm 7.28 in
Głębokość / długość netto:	203 mm 7.99 in
Masa netto:	6 kg 13.23 lb

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	box 1 box
Szerokość opakowania (poziom 1):	240 mm 9.45 in
Długość opakowania (poziom 1):	270 mm 10.63 in
Wysokość opakowania (poziom 1):	218 mm 8.58 in
Waga opakowania brutto (poziom 1):	6.4 kg 14.11 lb

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

EAN opakowania (poziom 1):	6417019251950

Dane techniczne

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th}):	Θ = 40 °C 400 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the}):	Fully Enclosed 400 A
Rozstaw szyn:	Standard
Kolor rączki:	Czarny
Typ montażu:	Base mounting
Liczba biegunów:	3P
Rodzaj sterowania:	Front
Położenie zacisków przyłączeniowych:	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Straty mocy:	na biegun 10 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp}):	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i):	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e):	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e):	(380 ... 415 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e):	(380 ... 415 V) 400 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e):	(380 ... 415 V) 220 kW (500 V) 280 kW (690 V) 400 kW
Znamionowe napięcie pracy:	Obwód główny 1000 V
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny (I_{cw}):	for 1 s 15 kiloampere rms
Mechanizm rozłaczający:	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Typ zacisku:	Screw Terminals
Szerokość zacisku:	25 mm
Momenty dokrecajace:	zgodnie z 60947-1 30 ... 44 N·m
Rodzaj przełączania:	Open

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	1SCC303004D2703
Certyfikat DNV:	1SCC303138D0201

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnector (AC)
UNSPSC:	39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC):	5208 >> Controller switch
eClass:	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia):	3641506
E-Numer (Norwegia):	4337074

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Rozłączniki > Przełączniki > Przełączniki z napędem ręcznym



© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia