Opis produktu

ZHBM00-3P-M8

ZHBM00-3P-M8 Fuse switch disconnector



Informacje ogólne

Typ produktu:	ZHBM00-3P-M8
Kod zamówieniowy:	1SEP620020R3000
Numer EAN:	7025840088172
Opis katalogowy:	ZHBM00-3P-M8 Fuse switch disconnector
Opis:	ZHBM00-3P-M8 Fuse switch disconnector
Display Name:	ZHBM00-3P-M8

ABB EcoSolutions

Miejsce składowania odpadów zbiorowych:	Żadne odpady niebezpieczne nie są wysyłane na wysypisko śmieci Dostepna walidacja UL 2799 Zero Waste To Landfill
Instrukcje końca żywotności:	9AKK108470A6421

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Deklaracja REACH:	1SCC011021D0201
Dane RoHS:	1SCC011020D0201
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	1SEC312023D0201
Instrukcje i podręczniki:	9AKK107991A6133
Rysunki elektryczne:	9AKK108466A4607 9AKK108466A4606

Normy środowiskowe

Stopień ochrony:	Front IP30

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	1 sztuka
Kod taryfy celnej:	85389099
Kraj pochodzenia:	Bulgaria

Wymiary

Rozmiar obudowy produktu:	High
Szeroość netto:	48.5 mm
Wysokość netto:	662 mm
Głębokość / długość netto:	213 mm
Masa netto:	1.9 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	shrink-wrap 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1):	48.5 mm
Długość opakowania (poziom 1):	213 mm
Wysokość opakowania (poziom 1):	662 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1):	2 kg
EAN opakowania (poziom 1):	7025840088172

Dane techniczne

Device Type Manager (DTM):	Fuseswitchdisconnector

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Rozstaw szyn:	185 mm
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek:	Nie
Rozmiar bezpiecznika:	NH00
Rodzaj przyłącza:	Standard DIN
Rodzaj rączki:	3P Device
Liczba biegunów:	3P
Straty mocy:	at Rated Load 33.6 W
Prąd znamionowy (I_n):	Obwód główny 160 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp}):	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i):	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-20B:	(690 V) 125 A (500 V) 160 A (400 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_e):	(690 V) 125 A (500 V) 160 A (400 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e):	(400 V) 160 A (500 V) 160 A (1000 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I_e):	(400V) 160 A
Znamionowe napięcie pracy:	Obwód główny 1000 V AC
Normy:	IEC60947-3
Typ zacisku:	Bolt
Momenty dokrecajace:	10 N·m

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	1SEP500046P0001

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji:	Q
ETIM 9:	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 10:	EC001040 - Fuse switch disconnector
eClass:	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE:	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Produkty bezpiecznikowe > Rozłączniki bezpiecznikowe > Inline II

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia



© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia